ERGOLZ

LED-ANBAULEUCHTE · UGR ≤ 19 · MULTILUMEN

ERGOLZ ist eine flache LED-Anbauleuchte für Büros, Besprechungsräume und Bildungsbereiche. Die mikroprismatische Abdeckung sorgt für blendarmes Licht mit UGR ≤ 19 und ist damit für Bildschirmarbeitsplätze geeignet. Über die Multilumen-Funktion wird die Lichtleistung angepasst. Steckklemmen, Durchgangsverdrahtung und zwei rückseitige Kabeleinführungen erleichtern die Installation.

4000 K | UGR ≤ 19 | On/Off, Multilumen

MERKMALE

- UGR ≤ 19 für Bildschirmarbeitsplätze
- Multilumen-Funktion (Auslieferung: Maximalwert)
- Stahlblechgehäuse weiss gepulvert, Abdeckung mit Federverschluss
- AC/DC-fähiges Betriebsgerät
- Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	37 W / 45 W (max.)
Lichtstrom	4'700 lm / 6'000 lm (max.)
Lichtausbeute	bis 133 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80, MacAdam 3
Abstrahlwinkel	90°
Blendung	UGR ≤ 19
Steuerung	On/Off, Multilumen

Spannung	220–240 V, 50/60 Hz, AC/DC
Schutzklasse	I
Abmessungen	1250 × 240 × 60 mm / 1550 × 240 × 60 mm
Befestigungsabstand	900 mm / 1200 mm
Gewicht	4,95 kg / 5,7 kg
Material	Stahlblech weiss, Abdeckung mikroprismatisch
Umgebungstemperatur	ab −20 °C
Lebensdauer	50'000 h (L80/B10)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Länge	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Steuerung
ERGOLZ-1250-37	1250 mm	37 W	4'700 lm	4000 K	On/Off
ERGOLZ-1550-45	1550 mm	45 W	6'000 lm	4000 K	On/Off

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte bei 25 °C Umgebungstemperatur, Toleranz ± 10 %. Technische Änderungen vorbehalten.