PLESSUR

LED-HALLENLEUCHTE · BALLWURFSICHER · IP65 · IK10 · DALI



PLESSUR ist eine leistungsstarke, ballwurfsichere LED-Hallenleuchte für Sport- und Mehrzweckhallen. Das weiss beschichtete Stahlblechgehäuse und die mikroprismatische Abdeckung aus hochschlagfestem Polycarbonat erreichen IP65 und IK10. Die Leuchte ist DALI-dimmbar und in zwei Breiten mit 11'500 oder 22'700 lm erhältlich. Mit Zubehör ist sie auch für Decken-Anbau oder Einbau geeignet.

IP65 | 4000 K | UGR < 22 | DALI

MERKMALE

- Ballwurfsicher, IK10, IP65
- Mikroprismatische PC-Abdeckung, UGR < 22
- DALI dimmbar, flickerarm (≤ 3 %)
- Abgependelt; mit Anbauset oder Einbaurahmen auch Decken-Anbau/-Einbau
- Inkl. Aufhängeösen und Anschlusskabel (ca. 30 cm) mit Stecker

TECHNISCHE DATEN

Leistung	92 W / 182 W
Lichtstrom	11'500 lm / 22'700 lm
Lichtausbeute	125 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80, MacAdam 3
Abstrahlwinkel	35°
Blendung	UGR < 22
Steuerung	DALI
Spannung	220–240 V, 50/60 Hz

Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK10, ballwurfsicher
Schutzklasse	I
Abmessungen	1224 × 197 × 120 mm / 1224 × 357 × 120 mm
Gewicht	7 kg (92 W)
Material	Stahlblech weiss, Abdeckung PC mikroprismatisch
Umgebungstemperatur	−15 °C bis +45 °C
Lebensdauer	80'000 h (L80/B50)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Steuerung
PLESSUR-197-92-DA	1224 mm	Breite 197 mm	92 W	11'500 lm	4000 K	DALI
PLESSUR-357-182-DA	1224 mm	Breite 357 mm	182 W	22'700 lm	4000 K	DALI

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
PLESSUR-ZB-ANBAU-197	Anbauset für Breite 197 mm
PLESSUR-ZB-ANBAU-357	Anbauset für Breite 357 mm
PLESSUR-ZB-EINBAU-197	Einbaurahmen für Breite 197 mm (1270 × 340 × 110 mm)
PLESSUR-ZB-EINBAU-357	Einbaurahmen für Breite 357 mm (1270 × 500 × 110 mm)

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte bei 25 °C Umgebungstemperatur, Toleranz ± 10 %. Technische Änderungen vorbehalten.