LANDQUART

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE · IP65 · BIS 12'600 LM · HACCP



LANDQUART ist eine leistungsstarke LED-Feuchtraumleuchte für Innenräume und überdachte Aussenbereiche. Das Unterteil besteht aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester, die opale PMMA-Wanne sorgt für homogenes Licht. Edelstahlverschlüsse und einklipsbare Schnellmontage-Klammern aus Edelstahl machen die Montage an Decke, Wand, Tragschiene oder Pendel einfach. Mit HACCP-Zertifikat für Lebensmittelbereiche.

IP65 | 4000 K, einzelne Typen 6500 K | On/Off oder DALI

MERKMALE

- Bis 12'600 lm und 158 lm/W
- IP65 (1220 mm: IP69K), HACCP-zertifiziert, D-Zeichen
- LED-Modul austauschbar, AC/DC-tauglich
- Verschlüsse und Schnellmontage-Klammern aus Edelstahl, Verschiebebereich 60 mm
- Varianten mit Durchgangsverdrahtung, DALI, CRI 90 oder 6500 K

TECHNISCHE DATEN

Leistung	35 – 80 W
Lichtstrom	4'900 – 12'600 lm
Lichtausbeute	bis 158 lm/W
Lichtfarbe	4000 K, einzelne Typen 6500 K
Farbwiedergabe	CRI > 80 (optional CRI 90), MacAdam 3
Abstrahlwinkel	120°
Steuerung	On/Off oder DALI
Spannung	220–240 V, 50/60 Hz, AC/DC

Schutzart	IP65 (1220 mm: IP69K) bei Montage mit Befestigungsklammer
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse	I
Abmessungen	1220 × 90 × 105 mm / 1520 × 90 × 105 mm
Gewicht	1,7 kg / 2,8 kg
Material	Polyester (GRP) hellgrau, Wanne PMMA opal
Umgebungstemperatur	ab −20 °C
Lebensdauer	50'000 h (L80/B10)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Variante	Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Steuerung
LANDQUART-1220-35-DA	Standard	1220 mm	4000 K	35 W	4'900 lm	DALI
LANDQUART-1220-35-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1220 mm	4000 K	35 W	4'900 lm	DALI
LANDQUART-1220-35-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1220 mm	4000 K	35 W	4'900 lm	On/Off
LANDQUART-1220-35	Standard	1220 mm	4000 K	35 W	4'900 lm	On/Off
LANDQUART-1520-60	Standard	1520 mm	4000 K	60 W	9'000 lm	On/Off
LANDQUART-1520-76-CRI90-GP	Standard	1520 mm	4000 K · CRI 90 · Geperlt	76 W	10'300 lm	On/Off
LANDQUART-1520-60-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1520 mm	4000 K	60 W	9'000 lm	On/Off
LANDQUART-1520-76-CRI90	Standard	1520 mm	4000 K · CRI 90 · Opal	76 W	9'600 lm	On/Off
LANDQUART-1520-42-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1520 mm	4000 K	42 W	6'200 lm	On/Off
LANDQUART-1520-76-CRI90-GP-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1520 mm	4000 K · CRI 90 · Geperlt	76 W	10'300 lm	On/Off
LANDQUART-1520-48-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1520 mm	4000 K	48 W	7'100 lm	DALI
LANDQUART-1520-60-65-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1520 mm	6500 K	60 W	9'000 lm	On/Off
LANDQUART-1520-42	Standard	1520 mm	4000 K	42 W	6'200 lm	On/Off
LANDQUART-1520-80-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1520 mm	4000 K	80 W	12'600 lm	On/Off
LANDQUART-1520-80	Standard	1520 mm	4000 K	80 W	12'600 lm	On/Off
LANDQUART-1520-76-CRI90-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1520 mm	4000 K · CRI 90 · Opal	76 W	9'600 lm	On/Off
LANDQUART-1520-60-65	Standard	1520 mm	6500 K	60 W	9'000 lm	On/Off
LANDQUART-1520-48-DA	Standard	1520 mm	4000 K	48 W	7'100 lm	DALI

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte bei 25 °C Umgebungstemperatur, Toleranz ± 10 %. Technische Änderungen vorbehalten.