LÜTSCHINE

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE · IP66 · IK07 · HACCP



LÜTSCHINE ist eine robuste LED-Feuchtraumleuchte in drei Längen für raue Umgebungen im Innenbereich und im überdachten Aussenbereich. Das Unterteil aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester und die schlagfeste, UV-stabilisierte PC-Wanne mit innenliegenden Längsprismen erreichen IP66 und IK07. Erhältlich mit Multilumen, HF-Sensor, DALI und Durchgangsverdrahtung.

IP66 | 4000 K | UGR ≤ 25

On/Off, HF-Sensor oder DALI

MERKMALE

- IP66, IK07, HACCP-zertifiziert, D-Zeichen
- Bis 159 lm/W, LED-Modul austauschbar
- Varianten mit HF-Sensor, DALI oder Durchgangsverdrahtung
- Unverlierbare Edelstahlverschlüsse, Schnellmontage-Klammern, Verschiebebereich 60 mm
- Montage an Decke, Wand, Tragschiene oder gependelt

TECHNISCHE DATEN

Leistung	19 – 66 W
Lichtstrom	2'400 – 10'400 lm
Lichtausbeute	bis 159 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80, MacAdam 3
Abstrahlwinkel	120°
Blendung	UGR ≤ 25
Steuerung	On/Off, HF-Sensor oder DALI
Spannung	220–240 V, 50/60 Hz, AC/DC

Schutzart	IP66 bei Montage mit Befestigungsklammer
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse	I
Abmessungen	665 / 1270 / 1570 × 112 × 107 mm
Gewicht	1,6 kg / 2,1 kg (665 / 1270 mm)
Material	Polyester (GRP) hellgrau, Wanne PC opal
Umgebungstemperatur	−25 °C bis +35 °C
Lebensdauer	≥ 50'000 h (L80/B10)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Variante	Länge	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Steuerung
LUETSCHINE-665-19-HF	Standard	665 mm	19 W	2'400 lm	4000 K	HF-Sensor
LUETSCHINE-665-19-HF-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	665 mm	19 W	2'400 lm	4000 K	HF-Sensor
LUETSCHINE-665-19-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	665 mm	19 W	2'600 lm	4000 K	DALI
LUETSCHINE-665-19-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	665 mm	19 W	2'400 lm	4000 K	On/Off
LUETSCHINE-665-19	Standard	665 mm	19 W	2'400 lm	4000 K	On/Off
LUETSCHINE-1270-44	Standard	1270 mm	44 W	6'000 lm	4000 K	On/Off
LUETSCHINE-1270-59-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1270 mm	59 W	9'400 lm	4000 K	DALI
LUETSCHINE-1270-33-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1270 mm	33 W	3'800 lm	4000 K	On/Off
LUETSCHINE-1270-35	Standard	1270 mm	35 W	4'600 lm	4000 K	On/Off
LUETSCHINE-1270-35-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1270 mm	35 W	4'900 lm	4000 K	On/Off
LUETSCHINE-1270-33-DA	Standard	1270 mm	33 W	3'800 lm	4000 K	DALI
LUETSCHINE-1270-35-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1270 mm	35 W	4'900 lm	4000 K	DALI
LUETSCHINE-1270-35-HF-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1270 mm	35 W	4'900 lm	4000 K	HF-Sensor
LUETSCHINE-1270-35-HF	Standard	1270 mm	35 W	4'900 lm	4000 K	HF-Sensor
LUETSCHINE-1570-35-HF-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1570 mm	35 W	4'600 lm	4000 K	HF-Sensor
LUETSCHINE-1570-44-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1570 mm	44 W	6'400 lm	4000 K	On/Off
LUETSCHINE-1570-53-HF-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1570 mm	53 W	6'800 lm	4000 K	HF-Sensor
LUETSCHINE-1570-53-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1570 mm	53 W	6'800 lm	4000 K	On/Off
LUETSCHINE-1570-44-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1570 mm	44 W	6'400 lm	4000 K	DALI
LUETSCHINE-1570-44-HF-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1570 mm	44 W	6'400 lm	4000 K	HF-Sensor
LUETSCHINE-1570-45	Standard	1570 mm	45 W	6'000 lm	4000 K	On/Off
LUETSCHINE-1570-66-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1570 mm	66 W	10'400 lm	4000 K	DALI
LUETSCHINE-1570-44-HF	Standard	1570 mm	44 W	6'400 lm	4000 K	HF-Sensor

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte bei 25 °C Umgebungstemperatur, Toleranz ± 10 %. Technische Änderungen vorbehalten.