SARINE

RUNDE LED-ANBAULEUCHTE · IP65 · HF-SENSOR ODER DALI · MULTILUMEN



SARINE ist eine kompakte, runde LED-Anbauleuchte in Schutzart IP65 für feuchte Umgebungen wie Treppenhäuser, Korridore, Keller und überdachte Aussenbereiche. Die bombierte, strukturierte Acrylglas-Wanne ist opal und UV-beständig. Erhältlich in zwei Grössen, mit Multilumen-Funktion, HF-Sensor oder DALI.

IP65 | 3000 K oder 4000 K | UGR ≤ 22

On/Off (Multilumen), HF-Sensor oder DALI

MERKMALE

- Schutzart IP65
- Multilumen-Funktion, Varianten mit HF-Sensor oder DALI
- Bombierte, strukturierte Wanne aus PMMA, opal
- Austauschbare Komponenten, AC/DC-tauglich
- Decken- und Wandmontage, 2 Kabeleinführungen, Durchschleifen möglich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	22 W / 26 W / 41 W (max.)
Lichtstrom	2'700 – 5'100 lm
Lichtausbeute	bis 131 lm/W
Lichtfarbe	3000 K oder 4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80, MacAdam 3
Abstrahlwinkel	120°
Blendung	UGR ≤ 22
Steuerung	On/Off (Multilumen), HF-Sensor oder DALI

Spannung	220–240 V, 50/60 Hz, AC/DC
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 300 × 115 mm / Ø 480 × 160 mm
Gewicht	1,0 kg / 2,1 kg
Material	Unterteil PC weiss, Wanne PMMA opal
Umgebungstemperatur	ab −25 °C
Lebensdauer	50'000 h (L80/B10)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Durchmesser	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Steuerung
SARINE-300-22-30	Ø 300 mm	3000 K	22 W	2'700 lm	On/Off
SARINE-300-22-40	Ø 300 mm	4000 K	22 W	2'800 lm	On/Off
SARINE-300-22-30-HF	Ø 300 mm	3000 K	22 W	2'700 lm	HF-Sensor
SARINE-300-22-40-HF	Ø 300 mm	4000 K	22 W	2'800 lm	HF-Sensor
SARINE-300-22-30-DA	Ø 300 mm	3000 K	22 W	2'700 lm	DALI
SARINE-300-22-40-DA	Ø 300 mm	4000 K	22 W	2'800 lm	DALI
SARINE-480-26-30	Ø 480 mm	3000 K	26 W	3'200 lm	On/Off
SARINE-480-26-40	Ø 480 mm	4000 K	26 W	3'400 lm	On/Off
SARINE-480-26-30-HF	Ø 480 mm	3000 K	26 W	3'200 lm	HF-Sensor
SARINE-480-26-40-HF	Ø 480 mm	4000 K	26 W	3'400 lm	HF-Sensor
SARINE-480-26-30-DA	Ø 480 mm	3000 K	26 W	3'200 lm	DALI
SARINE-480-26-40-DA	Ø 480 mm	4000 K	26 W	3'400 lm	DALI
SARINE-480-41-30	Ø 480 mm	3000 K	41 W	4'800 lm	On/Off
SARINE-480-41-40	Ø 480 mm	4000 K	41 W	5'100 lm	On/Off
SARINE-480-41-30-HF	Ø 480 mm	3000 K	41 W	4'800 lm	HF-Sensor
SARINE-480-41-40-HF	Ø 480 mm	4000 K	41 W	5'100 lm	HF-Sensor
SARINE-480-41-30-DA	Ø 480 mm	3000 K	41 W	4'800 lm	DALI
SARINE-480-41-40-DA	Ø 480 mm	4000 K	41 W	5'100 lm	DALI

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte bei 25 °C Umgebungstemperatur, Toleranz ± 10 %. Technische Änderungen vorbehalten.