TICINO

SCHNELLMONTAGE-LICHTBAND · TRAGSCHIENE UND LICHTEINSATZ IN EINEM · BIS 162 LM/W



TICINO ist ein schlankes Schnellmontage-Lichtbandsystem, bei dem Tragschiene und Lichteinsatz eine Einheit bilden. Die Module werden werkzeuglos mit Schnellverschlüssen und Stecksystem verbunden und lassen sich als Einzelleuchte oder als Lichtband an der Decke montieren oder abpendeln. Lichtmodule in 1420, 2840 und 4260 mm Länge, auch kombiniert mit Blindmodulen, decken Hallen, Werkstätten und Verkaufsflächen wirtschaftlich ab.

IP20 | 4000 K | On/Off oder DALI

MERKMALE

- Tragschiene und Lichteinsatz in einem Aluminiumprofil (55 × 45 mm)
- Werkzeuglose Verbindung mit Schnellverschluss und Stecksystem
- Lineare PMMA-Optik: Wide Beam 90° oder Medium Beam
- Bis 162 lm/W, Lebensdauer 70'000 h, ENEC-zertifiziert
- On/Off oder DALI, mit oder ohne Durchgangsverdrahtung

TECHNISCHE DATEN

Leistung	40 / 60 / 80 / 120 W
Lichtstrom	6'500 – 19'000 lm
Lichtausbeute	158 – 162 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80, MacAdam 3
Abstrahlwinkel	Wide Beam 90° oder Medium Beam
Steuerung	On/Off oder DALI
Spannung	220–240 V, 50/60 Hz, AC/DC

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Abmessungen	1420 / 2840 / 4260 × 55 × 45 mm
Gewicht	1,84 kg (1420 mm)
Material	Aluminiumprofil weiss, Optik PMMA klar
Umgebungstemperatur	ab −20 °C
Lebensdauer	70'000 h (L80/B10)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Variante	Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Steuerung
TICINO-142-MB-40-DA	Standard	1420 mm	Medium Beam	40 W	6'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-142-MB-40	Standard	1420 mm	Medium Beam	40 W	6'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-142-MB-60-DA	Standard	1420 mm	Medium Beam	60 W	9'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-142-MB-60	Standard	1420 mm	Medium Beam	60 W	9'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-142-WB-40-DA	Standard	1420 mm	Wide Beam 90°	40 W	6'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-142-WB-40	Standard	1420 mm	Wide Beam 90°	40 W	6'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-142-WB-60-DA	Standard	1420 mm	Wide Beam 90°	60 W	9'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-142-WB-60	Standard	1420 mm	Wide Beam 90°	60 W	9'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-BL-MB-40-DA	Standard	2840 mm	Medium Beam · Blind + Licht	40 W	6'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-BL-MB-40	Standard	2840 mm	Medium Beam · Blind + Licht	40 W	6'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-BL-MB-60-DA	Standard	2840 mm	Medium Beam · Blind + Licht	60 W	9'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-BL-MB-60	Standard	2840 mm	Medium Beam · Blind + Licht	60 W	9'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-LL-MB-80-DA	Standard	2840 mm	Medium Beam · Licht + Licht	80 W	13'000 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-LL-MB-80	Standard	2840 mm	Medium Beam · Licht + Licht	80 W	13'000 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-LL-MB-120-DA	Standard	2840 mm	Medium Beam · Licht + Licht	120 W	19'000 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-LL-MB-120	Standard	2840 mm	Medium Beam · Licht + Licht	120 W	19'000 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-BL-WB-40-DA	Standard	2840 mm	Wide Beam 90° · Blind + Licht	40 W	6'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-BL-WB-40	Standard	2840 mm	Wide Beam 90° · Blind + Licht	40 W	6'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-BL-WB-60-DA	Standard	2840 mm	Wide Beam 90° · Blind + Licht	60 W	9'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-BL-WB-60	Standard	2840 mm	Wide Beam 90° · Blind + Licht	60 W	9'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-LL-WB-80-DA	Standard	2840 mm	Wide Beam 90° · Licht + Licht	80 W	13'000 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-LL-WB-80	Standard	2840 mm	Wide Beam 90° · Licht + Licht	80 W	13'000 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-LL-WB-120-DA	Standard	2840 mm	Wide Beam 90° · Licht + Licht	120 W	19'000 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-LL-WB-120	Standard	2840 mm	Wide Beam 90° · Licht + Licht	120 W	19'000 lm	4000 K	On/Off
TICINO-426-LBL-WB-80	Standard	4260 mm	Wide Beam 90° · Licht + Blind + Licht	80 W	13'000 lm	4000 K	On/Off
TICINO-426-LBL-WB-120	Standard	4260 mm	Wide Beam 90° · Licht + Blind + Licht	120 W	19'000 lm	4000 K	On/Off
TICINO-142-MB-40-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1420 mm	Medium Beam	40 W	6'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-142-MB-40-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1420 mm	Medium Beam	40 W	6'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-142-MB-60-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1420 mm	Medium Beam	60 W	9'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-142-MB-60-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1420 mm	Medium Beam	60 W	9'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-142-MB-80-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1420 mm	Medium Beam	80 W	13'000 lm	4000 K	DALI
TICINO-142-WB-40-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1420 mm	Wide Beam 90°	40 W	6'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-142-WB-40-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1420 mm	Wide Beam 90°	40 W	6'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-142-WB-60-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1420 mm	Wide Beam 90°	60 W	9'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-142-WB-60-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1420 mm	Wide Beam 90°	60 W	9'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-142-WB-80-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	1420 mm	Wide Beam 90°	80 W	13'000 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-LB-MB-40-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Medium Beam · Licht + Blind	40 W	6'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-LB-MB-40-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Medium Beam · Licht + Blind	40 W	6'500 lm	4000 K	On/Off

AUSFÜHRUNGEN (Fortsetzung)

Art.-Nr.	Variante	Länge	Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Steuerung
TICINO-284-LB-MB-60-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Medium Beam · Licht + Blind	60 W	9'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-LB-MB-60-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Medium Beam · Licht + Blind	60 W	9'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-LL-MB-80-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Medium Beam · Licht + Licht	80 W	13'000 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-LL-MB-80-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Medium Beam · Licht + Licht	80 W	13'000 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-LL-MB-120-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Medium Beam · Licht + Licht	120 W	19'000 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-LL-MB-120-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Medium Beam · Licht + Licht	120 W	19'000 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-LB-WB-40-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Wide Beam 90° · Licht + Blind	40 W	6'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-LB-WB-40-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Wide Beam 90° · Licht + Blind	40 W	6'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-LB-WB-60-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Wide Beam 90° · Licht + Blind	60 W	9'500 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-LB-WB-60-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Wide Beam 90° · Licht + Blind	60 W	9'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-LL-WB-80-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Wide Beam 90° · Licht + Licht	80 W	13'000 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-LL-WB-80-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Wide Beam 90° · Licht + Licht	80 W	13'000 lm	4000 K	On/Off
TICINO-284-LL-WB-120-DA-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Wide Beam 90° · Licht + Licht	120 W	19'000 lm	4000 K	DALI
TICINO-284-LL-WB-120-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	2840 mm	Wide Beam 90° · Licht + Licht	120 W	19'000 lm	4000 K	On/Off
TICINO-426-BLB-WB-40-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	4260 mm	Wide Beam 90° · Blind + Licht + Blind	40 W	6'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-426-BLB-WB-60-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	4260 mm	Wide Beam 90° · Blind + Licht + Blind	60 W	9'500 lm	4000 K	On/Off
TICINO-426-LBL-WB-80-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	4260 mm	Wide Beam 90° · Licht + Blind + Licht	80 W	13'000 lm	4000 K	On/Off
TICINO-426-LBL-WB-120-DV	Mit Durchgangsverdrahtung	4260 mm	Wide Beam 90° · Licht + Blind + Licht	120 W	19'000 lm	4000 K	On/Off

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
TICINO-ZB-EINSP-5-7	Einspeiser 5-/7-polig
TICINO-ZB-EINSP-11	Einspeiser 11-polig
TICINO-ZB-ENDDECKEL	Enddeckel weiss
TICINO-ZB-ENDDECKEL-E	Enddeckel weiss für Einspeisung
TICINO-ZB-ENDDECKEL-E11	Enddeckel weiss für 2 × Einspeisung
TICINO-ZB-ABDECKUNG	Abdeckung PVC
TICINO-ZB-ABDECKUNG-40	Abdeckung PVC 40 cm
TICINO-ZB-ABDECKUNG-E20	Abdeckung PVC 20 cm für Einspeisung
TICINO-ZB-DECKENBEF	Deckenbefestiger
TICINO-ZB-ABHAENGER	Abhänger für Kette
TICINO-ZB-SEIL	Seilabhängung, Seil 3 m
TICINO-ZB-LEERMODUL-142	Leermodul 1420 mm, durchgangsverdrahtet 7-polig

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte bei 25 °C Umgebungstemperatur, Toleranz ± 10 %. Technische Änderungen vorbehalten.