RHONE

LED-RASTER-PENDELLEUCHTE · DIREKT/INDIREKT · UGR ≤ 19 · MULTILUMEN



RHONE ist eine LED-Raster-Pendelleuchte mit direktem (72 %) und indirektem (28 %) Lichtanteil für Büros, Besprechungsräume und Schulen. Das Doppel-Parabolraster aus hochglanzpoliertem Aluminium lenkt das Licht kontrolliert und erreicht UGR ≤ 19. Direkt- und Indirektanteil sind getrennt schaltbar, die Lichtleistung ist über Multilumen einstellbar. Mit dem Verbinder lässt sich die Leuchte zum Lichtband reihen.

IP20 | 4000 K | UGR ≤ 19 | On/Off, Multilumen

MERKMALE

- Direkt-/Indirektanteil 72 % / 28 %, getrennt schaltbar
- Doppel-Parabolraster aus hochglanzpoliertem Aluminium, UGR ≤ 19
- Multilumen-Funktion (Auslieferung: Maximalwert)
- Inkl. 5-adrigem Anschlusskabel, Y-Seilabhängung (2 m) und Baldachin
- Mit Verbinder als Lichtband montierbar

TECHNISCHE DATEN

Leistung	72 W (max.), einstellbar ab 35 W
Lichtstrom	9'100 lm (max.), ab 4'700 lm
Lichtausbeute	126 – 134 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80, MacAdam 3
Abstrahlwinkel	90°
Blendung	UGR ≤ 19
Steuerung	On/Off, Multilumen
Spannung	220–240 V, 50/60 Hz, AC/DC

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Abmessungen	1545 × 140 × 62 mm
Befestigungsabstand	1220 mm
Gewicht	3,63 kg
Material	Stahlblech weiss, Raster Aluminium
Umgebungstemperatur	ab −15 °C
Lebensdauer	80'000 h (L80/B50)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Länge	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Steuerung
RHONE-1545-72	1545 mm	72 W	9'100 lm	4000 K	On/Off

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
RHONE-ZB-VERBINDER	Verbinder für Lichtband

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte bei 25 °C Umgebungstemperatur, Toleranz ± 10 %. Technische Änderungen vorbehalten.