INN

WANNEN-ANBAULEUCHTE FÜR LED-RÖHREN T8 · OPAL ODER PRISMATISCH



INN ist eine klassische Wannen-Anbauleuchte für LED-Röhren (G13/T8) zur Montage an Decke und Wand im Innenbereich. Das Unterteil besteht aus weiss lackiertem Stahlblech, die kantige Acrylglas-Wanne gibt es glatt opal oder prismatisch. Erhältlich für eine oder zwei Röhren in den Längen 600, 1200 und 1500 mm. Die LED-Röhren sind nicht im Lieferumfang.

IP50

MERKMALE

- Für 1 oder 2 LED-Röhren G13 / T8 (600, 1200 oder 1500 mm)
- Wanne aus PMMA: glatt opal oder prismatisch
- Unterteil und Reflektor aus Stahlblech weiss
- Anschlussklemme, Durchschleifen möglich, 2 Kabeleinführungen
- Leuchtmittel nicht inbegriffen

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel	LED-Röhre G13 / T8, nicht inbegriffen
Bestückung	1 oder 2 Röhren
Spannung	230 V, 50 Hz
Schutzart	IP50
Schutzklasse	I

Abmessungen	650 / 1260 / 1560 × 105 × 90 mm (1 Röhre) bzw. × 190 × 90 mm (2 Röhren)
Gewicht	1,7 kg (650 mm, 1 Röhre)
Material	Stahlblech weiss, Wanne PMMA
Montage	Decke oder Wand, Innenbereich

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Länge	Ausführung
INN-650-O-1	650 mm	Opal · 1 Röhre
INN-650-O-2	650 mm	Opal · 2 Röhren
INN-650-P-2	650 mm	Prismatisch · 2 Röhren
INN-1260-O-1	1260 mm	Opal · 1 Röhre
INN-1260-P-1	1260 mm	Prismatisch · 1 Röhre
INN-1260-P-2	1260 mm	Prismatisch · 2 Röhren
INN-1560-O-1	1560 mm	Opal · 1 Röhre
INN-1560-P-1	1560 mm	Prismatisch · 1 Röhre
INN-1560-O-2	1560 mm	Opal · 2 Röhren
INN-1560-P-2	1560 mm	Prismatisch · 2 Röhren

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte bei 25 °C Umgebungstemperatur, Toleranz ± 10 %. Technische Änderungen vorbehalten.