AREUSE

LED-EINBAU-DOWNLIGHT · LICHTFARBE UMSCHALTBAR · IP54 RAUMSEITIG



AREUSE ist ein flaches LED-Einbau-Downlight in drei Grössen mit umschaltbarer Lichtfarbe. Über einen Schalter auf der Rückseite wird vor dem Einbau zwischen 3000 K, 4000 K und 5700 K gewählt – ein Leuchtentyp für unterschiedliche Lichtstimmungen. Das Gehäuse aus Aluminium-Druckguss ist raumseitig IP54 geschützt und braucht nur 50 mm Einbautiefe. Der externe LED-Treiber liegt bei.

IP54 | 3000 / 4000 / 5700 K, umschaltbar | UGR ≤ 22 | On/Off

MERKMALE

- Lichtfarbe 3000 / 4000 / 5700 K per Schalter an der Leuchte
- Raumseitig IP54 (deckenseitig IP20)
- Flache Bauweise, Einbautiefe 50 mm
- Breite Lichtverteilung 90°
- Inkl. externem LED-Treiber

TECHNISCHE DATEN

Leistung	13 / 15 / 22 W	Schutzart	IP54 raumseitig, IP20 deckenseitig
Lichtstrom	1'756 / 2'026 / 2'971 lm	Abmessungen	Ø 145 / 190 / 228 mm, H 45 mm
Lichtausbeute	135 lm/W	Deckenausschnitt	Ø 120 / 160 / 200 mm
Lichtfarbe	3000 / 4000 / 5700 K, umschaltbar	Einbautiefe	50 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80	Gewicht	0,47 / 0,7 / 0,96 kg
Abstrahlwinkel	90°	Material	Aluminium-Druckguss weiss
Blendung	UGR ≤ 22	Umgebungstemperatur	−20 °C bis +45 °C
Steuerung	On/Off	Lebensdauer	50'000 h (L80/B50)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Durchmesser	Leistung	Lichtstrom	Steuerung
AREUSE-145-13	Ø 145 mm	13 W	1'756 lm	On/Off
AREUSE-190-15	Ø 190 mm	15 W	2'026 lm	On/Off
AREUSE-228-22	Ø 228 mm	22 W	2'971 lm	On/Off

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte bei 25 °C Umgebungstemperatur, Toleranz ± 10 %. Technische Änderungen vorbehalten.