VENOGE

RUNDE LED-ANBAULEUCHTE · Ø 400 / 600 / 800 MM · MULTILUMEN



VENOGE ist eine runde LED-Anbauleuchte für Büro-, Praxis-, Gesellschafts- und Geschäftsräume. Mit der Multilumen-Funktion wird der Lichtstrom per DIP-Schalter an den Raum angepasst, auch im montierten Zustand. Die mikroprismatische Abdeckung verteilt das Licht homogen und blendarm. Geeignet für Decken- und Wandmontage, mit Pendelsatz auch als Pendelleuchte.

IP20 | 4000 K | UGR ≤ 22 | On/Off, Multilumen

MERKMALE

- Multilumen: Lichtstrom per DIP-Schalter einstellbar (Auslieferung: Maximalwert)
- Mikroprismatische Abdeckung, blendarm
- Stabiler Aluminiumrahmen, weiss gepulvert
- AC/DC-taugliches Betriebsgerät
- Decken- und Wandmontage, optional Pendelmontage

TECHNISCHE DATEN

Leistung	28 – 98 W max. (16 – 64 W min.)
Lichtstrom	3'500 – 12'000 lm max. (2'000 – 8'100 lm min.)
Lichtausbeute	bis 125 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80, MacAdam 3
Abstrahlwinkel	90°
Blendung	UGR ≤ 22
Steuerung	On/Off, Multilumen

Spannung	220–240 V, 50/60 Hz, AC/DC
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 400 / 600 / 800 mm, H 70 mm
Gewicht	2,7 kg (Ø 400)
Material	Aluminium weiss, Abdeckung PMMA prismatisch
Umgebungstemperatur	−20 °C bis +35 °C
Lebensdauer	80'000 h (L80/B50)

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Durchmesser	Leistung max. / min.	Lichtstrom max. / min.	Lichtfarbe	Steuerung
VENOGE-400-28	Ø 400 mm	28 / 16 W	3'500 / 2'000 lm	4000 K	On/Off
VENOGE-400-38	Ø 400 mm	38 / 28 W	4'700 / 3'500 lm	4000 K	On/Off
VENOGE-600-38	Ø 600 mm	38 / 23 W	4'700 / 2'900 lm	4000 K	On/Off
VENOGE-600-48	Ø 600 mm	48 / 32 W	5'900 / 4'000 lm	4000 K	On/Off
VENOGE-800-73	Ø 800 mm	73 / 58 W	9'100 / 7'400 lm	4000 K	On/Off
VENOGE-800-98	Ø 800 mm	98 / 64 W	12'000 / 8'100 lm	4000 K	On/Off

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
VENOGE-ZB-PENDEL-400	Pendelsatz für Ø 400 mm
VENOGE-ZB-PENDEL-600	Pendelsatz für Ø 600 und 800 mm

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte bei 25 °C Umgebungstemperatur, Toleranz ± 10 %. Technische Änderungen vorbehalten.