Epitax Einbauleuchte

LED-EINBAULEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Epitax ist eine LED-Einbauleuchte von Linea Light für den Innenbereich (Version mit fester Optik). Erhältlich mit 3–15 W in 15 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 90/92, IP44. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP44 | CRI 90/92 | 3–15 W

MERKMALE

- 4 Leistungsstufen: 3 W, 6.3 W, 10 W, 15 W
- Farben: Gold, Schwarz, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Flood, Medium Flood, Wide Flood, Medium Wide Flood, Spot
- Schutzart IP44, CRI 90/92
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	3–15 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 90/92	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP44	Montage	Deckeneinbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
EPITAX-C01245-GOL	3 W	Gold	145–212 lm	Flood 22°, Medium Flood 30°, Wide Flood 53°
EPITAX-C01245-BB	3 W	Schwarz	145–212 lm	Flood 22°, Medium Flood 30°, Wide Flood 53°
EPITAX-C01245-WH	3 W	Weiss	145–212 lm	Flood 22°, Medium Flood 30°, Wide Flood 53°
EPITAX-C00058-GOL	6.3 W	Gold	384–619 lm	Spot 19°, Flood 25°, Flood 26°, Wide Flood 50°
EPITAX-C00058-BB	6.3 W	Schwarz	384–619 lm	Spot 19°, Flood 25°, Flood 26°, Wide Flood 50°
EPITAX-C00058-WH	6.3 W	Weiss	384–619 lm	Spot 19°, Flood 25°, Flood 26°, Wide Flood 50°
EPITAX-C00059-GOL	6.3 W	Gold	216–438 lm	Spot 17°, Flood 21°, Flood 22°, Medium Wide Flood 40°
EPITAX-C00059-BB	6.3 W	Schwarz	216–438 lm	Spot 17°, Flood 21°, Flood 22°, Medium Wide Flood 40°
EPITAX-C00059-WH	6.3 W	Weiss	216–438 lm	Spot 17°, Flood 21°, Flood 22°, Medium Wide Flood 40°
EPITAX-80595	10 W	Weiss	572–732 lm	Spot 18°, Flood 28°, Medium Wide Flood 42°
EPITAX-80596	10 W	Schwarz	499–638 lm	Spot 18°, Flood 28°, Medium Wide Flood 42°
EPITAX-80751	10 W	Gold	526–673 lm	Spot 15°, Spot 18°, Flood 28°, Medium Wide Flood 42°
EPITAX-80603	15 W	Weiss	1290–1826 lm	Spot 22°, Medium Flood 38°, Wide Flood 51°
EPITAX-80604	15 W	Schwarz	1109–1572 lm	Spot 22°, Medium Flood 38°, Wide Flood 51°
EPITAX-80753	15 W	Gold	1189–1680 lm	Spot 22°, Medium Flood 38°, Wide Flood 51°

MASSBILDER (mm)





3 W





6.3 W





10 W





15 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.