Beret X Orientierungsleuchte

LED-ORIENTIERUNGSLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Beret X ist eine LED-Orientierungsleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Anti-glaring Version). Erhältlich mit 1 W in 7 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP66. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP66 | CRI 80 | 1 W

MERKMALE

- 1 Leistungsstufe: 1 W
- Farben: Grau, Gunmetal, Messing gebürstet, Nickel gebürstet, Polished galvanic chrome, Steel, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Spot, Flood, Wide Flood
- Schutzart IP66, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	1 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP66	Montage	Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
BERETX-97798	1 W	Nickel gebürstet	26–40 lm	Spot 22°, Flood 26°, Wide Flood 54°
BERETX-97800	1 W	Weiss	26–40 lm	Spot 22°, Flood 26°, Wide Flood 54°
BERETX-97801	1 W	Grau	26–40 lm	Spot 22°, Flood 26°, Wide Flood 54°
BERETX-81471	1 W	Messing gebürstet	26–40 lm	Spot 22°, Flood 26°, Wide Flood 54°
BERETX-97797	1 W	Polished galvanic chrome	26–40 lm	Spot 22°, Flood 26°, Wide Flood 54°
BERETX-97799	1 W	Steel	26–40 lm	Spot 22°, Flood 26°, Wide Flood 54°
BERETX-77662	1 W	Gunmetal	26–40 lm	Spot 22°, Flood 26°, Wide Flood 54°

MASSBILDER (mm)





1 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.