Beret Q Orientierungsleuchte

LED-ORIENTIERUNGSLEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Beret Q ist eine LED-Orientierungsleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Quadratische version). Erhältlich mit 1 W in 6 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP66. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP66 | CRI 80 | 1 W

MERKMALE

- 1 Leistungsstufe: 1 W
- Farben: Grau, Gunmetal, Nickel gebürstet, Polished galvanic chrome, Steel, Weiss
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Spot, Flood, Medium Wide Flood, Wide Flood
- Schutzart IP66, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	1 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP66	Montage	Einbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
BERETQ-92088	1 W	Weiss	26–106 lm	Spot 21°, Flood 26°, Medium Wide Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERETQ-92092	1 W	Grau	26–106 lm	Spot 21°, Flood 26°, Medium Wide Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERETQ-92076	1 W	Nickel gebürstet	26–106 lm	Spot 21°, Flood 26°, Medium Wide Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERETQ-92069	1 W	Polished galvanic chrome	26–106 lm	Spot 21°, Flood 26°, Medium Wide Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERETQ-92077	1 W	Steel	26–106 lm	Spot 21°, Flood 26°, Medium Wide Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°
BERETQ-77664	1 W	Gunmetal	26–106 lm	Spot 21°, Flood 26°, Wide Flood 58°, Diffused 104°

MASSBILDER (mm)





1 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.