Orma C Einbauleuchte

LED-EINBAULEUCHTE · HERSTELLER LINEA LIGHT



Orma C ist eine LED-Einbauleuchte von Linea Light für den Aussenbereich (Runde Downlight-Version). Erhältlich mit 4–13 W in 14 Ausführungen, Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K, CRI 80, IP67. Das Konstantstrom-Betriebsgerät ist nicht im Lieferumfang und wird separat bestellt.

IP67 | CRI 80 | 4–13 W

MERKMALE

- 7 Leistungsstufen: 4 W, 5 W, 7 W, 8 W, 9 W, 12 W, 13 W
- Farben: Stainless Steel
- Lichtfarben: 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Optiken: Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood
- Schutzart IP67, CRI 80
- Betriebsgerät nicht inbegriffen (Konstantstrom)

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Linea Light	Schutzklasse	III
Leistung	4–13 W	Spannung	Konstantstrom
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K	Betriebsgerät	nicht inbegriffen
Farbwiedergabe	CRI 80	Steuerung	je nach Betriebsgerät
Schutzart	IP67	Montage	Deckeneinbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Optik / Abstrahlwinkel
ORMAC-81223	4 W	Stainless Steel	271–362 lm	Spot 22°, Medium Flood 30°, Elliptic Spot 39°, Wide Flood 49°
ORMAC-81224	4 W	Stainless Steel	180–242 lm	Spot 21°, Flood 25°, Medium Flood 37°
ORMAC-81226	5 W	Stainless Steel	271–362 lm	Spot 22°, Medium Flood 30°, Elliptic Spot 39°, Wide Flood 49°
ORMAC-81227	5 W	Stainless Steel	180–242 lm	Spot 21°, Flood 25°, Medium Flood 37°
ORMAC-76180	7 W	Stainless Steel	560–569 lm	Spot 18°, Medium Flood 33°, Wide Flood 56°
ORMAC-81229	8 W	Stainless Steel	819–967 lm	Spot 15°, Medium Flood 32°, Wide Flood 61°
ORMAC-81230	8 W	Stainless Steel	613–690 lm	Spot 15°, Flood 27°, Wide Flood 50°
ORMAC-81232	9 W	Stainless Steel	906–1069 lm	Spot 15°, Medium Flood 32°, Wide Flood 61°
ORMAC-81233	9 W	Stainless Steel	676–768 lm	Spot 15°, Flood 27°, Wide Flood 50°
ORMAC-76181	12 W	Stainless Steel	821–893 lm	Spot 17°, Flood 25°, Wide Flood 53°
ORMAC-81235	13 W	Stainless Steel	1613–1826 lm	Spot 14°, Medium Flood 31°, Wide Flood 60°
ORMAC-81236	13 W	Stainless Steel	984–1463 lm	Spot 14°, Flood 28°, Wide Flood 49°
ORMAC-81238	13 W	Stainless Steel	1501–1699 lm	Spot 14°, Medium Flood 31°, Wide Flood 60°
ORMAC-81239	13 W	Stainless Steel	916–1361 lm	Spot 14°, Flood 28°, Wide Flood 49°

MASSBILDER (mm)





4 W / 5 W





7 W / 8 W / 9 W





12 W / 13 W

Lichttechnische Werte sind Bemessungswerte, Toleranz ± 10 %. Farbe, Lichtfarbe und Optik bei der Bestellung angeben. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.