LONZA

RUNDE LED-ANBAULEUCHTE · MULTILUMEN · IP40



Runde LED-Anbauleuchte für Decke und Wand mit zylindrischer, opaler Wanne und weissem Stahlblechgehäuse. In vier Grössen von Ø 300 bis 580 mm, mit einstellbarer Lichtleistung (Multilumen), HF-Sensor, DALI oder Notlicht.

20–80 W · 2'400–10'900 lm · 3000 K / 4000 K · IP40

MERKMALE

- Multilumen: Lichtleistung per Schalter in der Leuchte in Stufen einstellbar; Auslieferung auf dem Maximalwert
- Wanne aus UV-beständigem PMMA (IK02) oder schlagfestem PC (IK06)
- Durchgangsverdrahtung möglich (2 Kabeleinführungen)
- Ausführungen mit HF-Sensor, DALI oder Notlicht 3 h
- Lebensdauer 50'000 h (L80/B10)

TECHNISCHE DATEN

Grössen	Ø 300 / 370 / 460 / 580 mm	Bauhöhe	85 / 85 / 95 / 110 mm
Leistung	20–80 W (max.), einstellbar	Lichtstrom	2'400–10'900 lm (max.)
Lichtfarbe	3000 K oder 4000 K	Farbwiedergabe	CRI > 80, MacAdam 3
Abstrahlwinkel	120°	Blendung	UGR ≤ 22 (je nach Ausführung bis 25)
Schutzart	IP40	Stossfestigkeit	IK02 (PMMA) / IK06 (PC)
Schutzklasse	I	Spannung	220–240 V, 50/60 Hz
Gehäuse	Stahlblech, weiss	Wanne	PMMA opal oder PC opal
Montage	Decke oder Wand, Innenbereich	Umgebungstemperatur	−20 bis +25 °C

Technische Änderungen vorbehalten. Bei Multilumen-Ausführungen sind Höchst- und Tiefstwert angegeben.

LONZA

AUSFÜHRUNGEN

AUSFÜHRUNGEN

ART.-NR.	GRÖSSE	WANNE	STEUERUNG	LICHTFARBE	LEISTUNG MAX / MIN	LICHTSTROM MAX / MIN
LONZA-300-20-30	Ø 300 × 85 mm	PMMA	On/Off	3000 K	20 / 9 W	2'400 / 1'000 lm
LONZA-300-20-40	Ø 300 × 85 mm	PMMA	On/Off	4000 K	20 / 9 W	2'500 / 1'100 lm
LONZA-300-20-30-HF	Ø 300 × 85 mm	PMMA	HF-Sensor	3000 K	20 / 9 W	2'400 / 1'000 lm
LONZA-300-20-40-HF	Ø 300 × 85 mm	PMMA	HF-Sensor	4000 K	20 / 9 W	2'500 / 1'100 lm
LONZA-300-20-30-DA	Ø 300 × 85 mm	PMMA	DALI	3000 K	20 W	2'400 lm
LONZA-300-20-40-DA	Ø 300 × 85 mm	PMMA	DALI	4000 K	20 W	2'500 lm
LONZA-300-20-30-PC	Ø 300 × 85 mm	PC	On/Off	3000 K	20 / 9 W	2'400 / 1'000 lm
LONZA-300-20-40-PC	Ø 300 × 85 mm	PC	On/Off	4000 K	20 / 9 W	2'500 / 1'100 lm
LONZA-370-24-30	Ø 370 × 85 mm	PMMA	On/Off	3000 K	24 / 12 W	2'900 / 1'500 lm
LONZA-370-24-40	Ø 370 × 85 mm	PMMA	On/Off	4000 K	24 / 12 W	3'100 / 1'700 lm
LONZA-370-24-30-HF	Ø 370 × 85 mm	PMMA	HF-Sensor	3000 K	24 / 12 W	2'900 / 1'500 lm
LONZA-370-24-40-HF	Ø 370 × 85 mm	PMMA	HF-Sensor	4000 K	24 / 12 W	3'100 / 1'700 lm
LONZA-370-24-30-DA	Ø 370 × 85 mm	PMMA	DALI	3000 K	24 W	2'900 lm
LONZA-370-24-40-DA	Ø 370 × 85 mm	PMMA	DALI	4000 K	24 W	3'100 lm
LONZA-370-24-30-NL	Ø 370 × 85 mm	PMMA	Notlicht 3 h	3000 K	24 / 12 W	2'900 / 1'500 lm
LONZA-370-24-40-NL	Ø 370 × 85 mm	PMMA	Notlicht 3 h	4000 K	24 / 12 W	3'100 / 1'700 lm
LONZA-370-24-30-NLHF	Ø 370 × 85 mm	PMMA	Notlicht 3 h + HF-Sensor	3000 K	24 / 12 W	2'900 / 1'500 lm
LONZA-370-24-40-NLHF	Ø 370 × 85 mm	PMMA	Notlicht 3 h + HF-Sensor	4000 K	24 / 12 W	3'100 / 1'700 lm
LONZA-370-24-30-PC	Ø 370 × 85 mm	PC	On/Off	3000 K	24 / 12 W	2'900 / 1'500 lm
LONZA-370-24-40-PC	Ø 370 × 85 mm	PC	On/Off	4000 K	24 / 12 W	3'100 / 1'700 lm
LONZA-370-24-40-PC-HF	Ø 370 × 85 mm	PC	HF-Sensor	4000 K	24 / 12 W	3'100 / 1'700 lm
LONZA-460-26-30	Ø 460 × 95 mm	PMMA	On/Off	3000 K	26 / 14 W	3'200 / 1'800 lm
LONZA-460-26-40	Ø 460 × 95 mm	PMMA	On/Off	4000 K	26 / 14 W	3'400 / 1'900 lm
LONZA-460-26-30-HF	Ø 460 × 95 mm	PMMA	HF-Sensor	3000 K	26 / 14 W	3'200 / 1'800 lm
LONZA-460-26-40-HF	Ø 460 × 95 mm	PMMA	HF-Sensor	4000 K	26 / 14 W	3'400 / 1'900 lm
LONZA-460-26-30-DA	Ø 460 × 95 mm	PMMA	DALI	3000 K	26 W	3'200 lm
LONZA-460-26-40-DA	Ø 460 × 95 mm	PMMA	DALI	4000 K	26 W	3'400 lm

LONZA

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

ART.-NR.	GRÖSSE	WANNE	STEUERUNG	LICHTFARBE	LEISTUNG MAX / MIN	LICHTSTROM MAX / MIN
LONZA-460-26-30-NL	Ø 460 × 95 mm	PMMA	Notlicht 3 h	3000 K	26 / 14 W	3'200 / 1'800 lm
LONZA-460-26-40-NL	Ø 460 × 95 mm	PMMA	Notlicht 3 h	4000 K	26 / 14 W	3'400 / 1'900 lm
LONZA-460-26-30-NLHF	Ø 460 × 95 mm	PMMA	Notlicht 3 h + HF-Sensor	3000 K	26 / 14 W	3'200 / 1'800 lm
LONZA-460-26-40-NLHF	Ø 460 × 95 mm	PMMA	Notlicht 3 h + HF-Sensor	4000 K	26 / 14 W	3'400 / 1'900 lm
LONZA-460-26-30-PC	Ø 460 × 95 mm	PC	On/Off	3000 K	26 / 14 W	3'200 / 1'800 lm
LONZA-460-26-40-PC	Ø 460 × 95 mm	PC	On/Off	4000 K	26 / 14 W	3'400 / 1'900 lm
LONZA-460-37-30-DA	Ø 460 × 95 mm	PMMA	DALI	3000 K	37 W	4'500 lm
LONZA-460-37-40-DA	Ø 460 × 95 mm	PMMA	DALI	4000 K	37 W	4'800 lm
LONZA-460-39-30	Ø 460 × 95 mm	PMMA	On/Off	3000 K	39 / 25 W	4'900 / 3'300 lm
LONZA-460-39-40	Ø 460 × 95 mm	PMMA	On/Off	4000 K	39 / 25 W	5'200 / 3'600 lm
LONZA-460-39-30-HF	Ø 460 × 95 mm	PMMA	HF-Sensor	3000 K	39 / 25 W	4'900 / 3'300 lm
LONZA-460-39-40-HF	Ø 460 × 95 mm	PMMA	HF-Sensor	4000 K	39 / 25 W	5'200 / 3'600 lm
LONZA-460-39-30-NL	Ø 460 × 95 mm	PMMA	Notlicht 3 h	3000 K	39 / 25 W	4'900 / 3'300 lm
LONZA-460-39-40-NL	Ø 460 × 95 mm	PMMA	Notlicht 3 h	4000 K	39 / 25 W	5'200 / 3'600 lm
LONZA-460-39-30-NLHF	Ø 460 × 95 mm	PMMA	Notlicht 3 h + HF-Sensor	3000 K	39 / 25 W	4'900 / 3'300 lm
LONZA-460-39-40-NLHF	Ø 460 × 95 mm	PMMA	Notlicht 3 h + HF-Sensor	4000 K	39 / 25 W	5'200 / 3'600 lm
LONZA-460-39-30-PC	Ø 460 × 95 mm	PC	On/Off	3000 K	39 / 25 W	4'900 / 3'300 lm
LONZA-460-39-40-PC	Ø 460 × 95 mm	PC	On/Off	4000 K	39 / 25 W	5'200 / 3'600 lm
LONZA-580-80-30	Ø 580 × 110 mm	PMMA	On/Off	3000 K	80 / 63 W	10'400 / 8'200 lm
LONZA-580-80-40	Ø 580 × 110 mm	PMMA	On/Off	4000 K	80 / 63 W	10'900 / 8'700 lm
LONZA-580-80-30-HF	Ø 580 × 110 mm	PMMA	HF-Sensor	3000 K	80 / 63 W	10'400 / 8'200 lm
LONZA-580-80-40-HF	Ø 580 × 110 mm	PMMA	HF-Sensor	4000 K	80 / 63 W	10'900 / 8'700 lm
LONZA-580-80-30-DA	Ø 580 × 110 mm	PMMA	DALI	3000 K	80 W	10'400 lm
LONZA-580-80-40-DA	Ø 580 × 110 mm	PMMA	DALI	4000 K	80 W	10'900 lm
LONZA-580-80-30-NL	Ø 580 × 110 mm	PMMA	Notlicht 3 h	3000 K	80 / 63 W	10'400 / 8'200 lm
LONZA-580-80-40-NL	Ø 580 × 110 mm	PMMA	Notlicht 3 h	4000 K	80 / 63 W	10'900 / 8'700 lm

LONZA

GRÖSSEN

GRÖSSEN



GRÖSSE	DURCHMESSER	HÖHE
300	Ø 300 mm	85 mm
370	Ø 370 mm	85 mm
460	Ø 460 mm	95 mm
580	Ø 580 mm	110 mm