

GOT PROJECTOR AUFBAU

STRAHLER · AUFBAU



Strahler mit drei LED-Optiken in rundem Gehäuse Ø 100 mm für Decken- und Wandmontage. Markantes Design, blendarmes Licht.

230 V

Aufbau

8,2 W

40°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 8,2 W
- Lichtstrom 950 lm (2700 K) / 1'027 lm (3000 K) / 1'143 lm (4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 40°
- Drei Optiken in rundem Gehäuse Ø 100 mm
- Rosette Ø 90 mm (DALI: Treiberbox 185 mm)
- Schwenkbar
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI
- Treiber integriert, Anschluss 230 V
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Aufbau (Decke/Wand)	Strom	500 mA
Spannung	230 V AC	Lebensdauer	50'000 h L90/B10
Leistung	8,2 W	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Lichtstrom	950 lm (2700 K) / 1'027 lm (3000 K) / 1'143 lm (4000 K)	Oberflächen	Schwarz, Weiss
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Optik / Diffusor	Klarglas
Farbwiedergabe	CRI >90	Schutzart	IP20
Abstrahlwinkel	40°		


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
GTPCA08NX4BBS	8,2 W · 40° · Schwarz · Ein/Aus
GTPCA08DX4BBS	8,2 W · 40° · Schwarz · DALI
GTPCA08NX4BWS	8,2 W · 40° · Weiss · Ein/Aus
GTPCA08DX4BWS	8,2 W · 40° · Weiss · DALI


Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Got Projector Aufbau

MASSBILD



On/Off Version



Masse in mm.