AMOS

MASTLEUCHTE · PARK- UND GARTENANLAGEN · EIN- ODER ZWEIKÖPFIG



LED-Mastleuchte für Park- und Gartenanlagen, Wege und Grünflächen. Runde Leuchtenköpfe Ø 400 mm aus Aluminium am 4 m hohen Stahlmast Ø 90 mm, als Ein- oder Zweikopfausführung.

230 V	40 / 80 W	4'800 / 9'600 lm	IP54	IK08

MERKMALE

- Einkopf 1 × 40 W, 4'800 lm; Zweikopf 2 × 40 W, 9'600 lm
- Effizienz 120 lm/W, Lichtfarben 3000 K / 4000 K / 6500 K
- High-Power-LED mit Temperglas-Diffusor, CRI >70, Risikogruppe RG1
- Abstrahlwinkel 120° / asymmetrisch
- Gehäuse Aluminium, Kopf Ø 400 × 100 mm; Stahlmast Ø 90 × 4000 mm
- Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08
- Optionen DALI, 1–10 V, RAL-Farbe, Marine-Lackierung
- Lebensdauer >50'000 h, Leistungsfaktor >0,95
- Montage auf Fundamentplatte mit Ankerkorb

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse / Mast	Aluminium / Stahl
Schutzart / Schlagfestigkeit	IP54 / IK08
Kabel	3 × 1 mm²
RAL-Farbe	9005 / 9016 / 7043 / 7016
Montageart	Mast
Lichtquelle	High Power LED
Diffusor	Temperglas
CRI	>70
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 6500 K

Photobiol. Risikogruppe	RG1
Abstrahlwinkel	120° / asymmetrisch
Betriebsspannung	220–240 V AC, 50–60 Hz
Schutzklasse	I
Lebensdauer	>50'000 h
Leistungsfaktor	>0,95
Umgebungstemperatur	–20 °C / +50 °C
Normen	EN 60598-2-1, LM-80, TM-21

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
212315	Einkopf · 1 × 40 W · 4'800 lm · 4000 K · 120 lm/W · a × b × c 500 × 100 × 4000 mm · 1 Stk./Karton · 32 kg
212316	Zweikopf · 2 × 40 W · 9'600 lm · 4000 K · 120 lm/W · a × b × c 1000 × 100 × 4000 mm · 1 Stk./Karton · 36 kg
Optionen	DALI ✓ · 1–10 V ✓ · RAL-Farbe ✓ · Marine-Lackierung ✓ · Step DIM, Notlicht-Kit 1 h / 3 h, elektrischer Schutz, Mikrowellensensor –
Hinweis	Art.-Nr. je nach Lichtfarbe, Abmessung oder Option abweichend. Toleranz +/– 7 %.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Amos

MASSBILD · EINKOPF 212315 / ZWEIKOPF 212316 · MASSE IN MM



Masse in mm.

Amos

FUNDAMENTPLATTE UND ANKERKORB (MASSE IN MM) · ANWENDUNG



