LICHTBAND 50 M

BAUSTELLENBELEUCHTUNG · LED-LICHTSCHLAUCH AUF KABELTROMMEL



LED-Lichtband von 50 m Länge, ein- oder beidseitig leuchtend, aufgerollt auf einer Kabeltrommel. Das Band ist transparent, kürzbar und für den Dauereinsatz auf der Baustelle ausgelegt.

50 m | 250 / 750 W | 300 / 1'300 lm/m | 4000 K | IP65

MERKMALE

- LED-Lichtschlauch 50 m auf Kabeltrommel
- Transparent und kürzbar
- Einseitig strahlend: 250 W, 300 lm/m
- Beidseitig strahlend: 750 W, 1'300 lm/m
- 4000 K, CRI >80, Abstrahlwinkel 120°
- IP65, Einsatz von –30 °C bis +40 °C
- Anschlusskabel im Lieferumfang (IP55, 2-polig)
- Zubehör: Anschlusskabel, Verbinder, Endkappe
- Zubehör: Leim für Anpassungen und Reparaturen

TECHNISCHE DATEN

Bauform	LED-Lichtband auf Kabeltrommel
Abmessungen	L 50'000 × B 15 × H 7 mm
Ausführung	transparent, kürzbar
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	–30 °C bis +40 °C
Lichtquelle	LED
Lichtstrom	300 lm/m / 1'300 lm/m
Lichtfarbe	4000 K

Farbwiedergabe	CRI >80
Abstrahlwinkel	120°
Abstrahlrichtung	einseitig / beidseitig
Leistung	250 W / 750 W
Anschlusskabel	IP55, 2-polig, 750/250 W
Schutzklasse	II
Garantie	2 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Leistung (W)	Lichtstrom (lm/m)	Lichtfarbe (K)	Abstrahlung	Länge (m)	Ausführung
900	250	300	4000	einseitig strahlend	50	auf Kabeltrommel
910	750	1'300	4000	beidseitig strahlend	50	auf Kabeltrommel

Hinweis: Die Leistungsangabe der Vorlage nennt Art.-Nr. 110 (250 W) und 112 (750 W), die Bestelltabelle Art.-Nr. 900 / 910 – bitte bei Bestellung bestätigen lassen.

Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Abmessung oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns. Technische Werte unterliegen betriebsbedingt einer Toleranz von +/– 7 %.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.