

STERIO 24V DC

FLUTER · 24 V DC · IP66



LED-Fluter für 24 V DC mit hoher elektrischer Sicherheit für nasse und feuchte Umgebungen. Mit 50 oder 100 W für Tanks, Tunnel, Wartungs- und Industriebereiche.

24Vdc

IP66

CRI >80

Mast/Boden Direkt/Z

50 W – 100 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse (RAL 7043), IP66, Schutzklasse II
- 24 V DC Betrieb
- 50 W / 5'000 lm oder 100 W / 10'000 lm, 5700 K
- Gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel 135°
- Mast- oder Bodenmontage, Systemlebensdauer >30'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	50 W / 100 W	Schutzart	IP66
Lichtstrom	5'000 – 10'000 lm	Spannung	24Vdc
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Mast/Boden Direkt/Zemin	Schutzklasse	II
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,50
Abdeckung	Sicherheitsglas	Lebensdauer	>30'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / 45°C
Lichtfarben	5700K	Normen	60598-2-5, EN 62262, EN 60529
Abstrahlwinkel	135°	Optionen	RAL Code
Farbe (RAL)	RAL 7043		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
110171	50 W · klar · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP66
110506	100 W · klar · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP66

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.