

ATAREX HALLENSTRAHLER

HALLENSTRAHLER · EX ZONE 1/21 · IP66



Explosionssgeschützter LED-Hallenstrahler für Gas-Zone 1 und Staub-Zone 21 gemäss ATEX. Mit 50 bis 240 W und bis 29'520 lm für Chemie, Petrochemie, Raffinerien und Ex-Lagerbereiche.

230 V

IP66

CRI >70

Aufbau

50 W – 240 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse (RAL 7043), IP66, IK10, Kabelverschraubung M20
- ATEX: II 2G Ex eb db IIB T4...T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85... 130 °C Db
- 50–240 W, 6'000–29'520 lm
- PMMA-Linsen 30° / 60° / 90°, gehärtetes Klarglas 10 mm
- 3000 K, 4000 K oder 6500 K, optional DALI oder 1–10 V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	50 W / 100 W / 150 W / 200 W / 240 W	Farbe (RAL)	RAL 7043
Lichtstrom	100 lm	Schutzart	IP66
Gehäuse	Aluminium	Schlagfestigkeit	IK10
Montage	Aufbau	Spannung	220-240 V AC
Lichtquelle	Power-LED	Frequenz	50-60 Hz
Linse	PMMA	Schutzklasse	I
Abdeckung	Klares Sicherheitsglas (10mm)	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >70	Betriebstemperatur	-20°C / +50°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	60598-2-1, EN62262, EN60529
Abstrahlwinkel	30° / 60° / 90°	Optionen	DALI, 1–10 V, RAL Code



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
115866	50 W · Aufbau · klar · 90° · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115867	100 W · Aufbau · klar · 90° · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115868	150 W · Aufbau · klar · 90° · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115869	200 W · Aufbau · klar · 90° · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115870	240 W · Aufbau · klar · 90° · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Atarex Hallenstrahler

MASSBILD



Cone Diagram Konik Diagram

Height	Eavg; Emax	Angle: 83,41°	Diameter
1m	8012lx-15942lx		178,24cm
2m	2003lx-3986lx		356,48cm
3m	890,3lx-1771lx		534,71cm
4m	500,8lx-996,4lx		712,95cm
5m	320,5lx-637,7lx		891,19cm
6m	222,6lx-442,8lx		1069,43cm
7m	163,5lx-325,4lx		1247,67cm
8m	125,2lx-249,1lx		1425,90cm
9m	98,92lx-196,8lx		1604,14cm
10m	80,12lx-159,4lx		1782,38cm

Visit our website for latest product informations and documents.

Masse in mm.