

EXTA

RÖHRENLEUCHTE · EX ZONE 1/21 · IP66



Explosionssgeschützte LED-Röhrenleuchte für Gas-Zone 1 und Staub-Zone 21 gemäss ATEX. Breiter Leistungsbereich von 14 bis 150 W und bis 145 lm/W für Chemie, Raffinerien, Tanklager und Pumpstationen.

230 V

IP66

CRI >80

Aufbau

14 W – 150 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse (RAL 7043), IP66, IK10, Kabelverschraubung M20
- ATEX: II 2G Ex db IIB T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db
- 14–150 W, 2'030–19'800 lm, Längen 471 bis 1'620 mm
- PC-Diffusor, 3000 K, 4000 K oder 6500 K
- Optional DALI, 1–10 V, Step-Dimming oder Mikrowellensensor
- Aufbau- oder Pendelmontage

TECHNISCHE DATEN



Leistung	14 W – 150 W	Schutzart	IP66
Lichtstrom	3'692 – 19'800 lm	Schlagfestigkeit	IK10
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau / Pendel	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Abdeckung	PC	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +50°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN60598-2-1, EN62262, EN60529,
Farbe (RAL)	RAL 7043	Optionen	DALI, 1–10 V, Stufendimming, Radarsensor

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
115871	14 W · L 471 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115872	26 W · L 760 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115490	35 W · L 1320 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115873	50 W · L 1320 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115874	75 W · L 1320 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115875	100 W · L 1620 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz
115489	150 W · L 1620 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP66 · Ex-Schutz

Exta

MASSBILD



180.0 0.0 270.0 90.0 35W LED η :100.00%

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.