

PEGA

POLLERLEUCHTE · RUND · SICHERHEITSGLAS



Zylindrische LED-Pollerleuchte aus Aluminium mit Sicherheitsglas für die Weg- und Platzbeleuchtung. Geeignet für Gartenwege, Zufahrten, Vorplätze und Parkanlagen.

230 V

IP54

CRI >70

Boden

15 W – 18 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 9005 / 9006 / 7043, IP54, IK08
- Power-LED hinter Sicherheitsglas
- 18 W, 1'962 lm, 109 lm/W, Höhe 750 mm, Ø195 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >70
- Bodenmontage, Schutzklasse I, Lebensdauer >50'000 h
- Option: RAL-Farbe

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W / 18 W	Schlagfestigkeit	IK08
Lichtstrom	1'962 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Boden	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >70	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 7043	Normen	EN60598-2-1, LM80, TM21
Schutzart	IP54	Optionen	RAL Code

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
109403	15 W · klar · 4000 K · Grau (RAL 7043) · IP65
108878	18 W · L 750 mm · Poller · klar · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.