

LUZON POLLER

POLLERLEUCHTE · RUND · KEGELDACH



Runde LED-Pollerleuchte aus Aluminium mit Kegeldach und PMMA-Diffusor für rundum gleichmässiges Licht. Für Gartenwege, Plätze, Eingangsbereiche und Parkanlagen.

230 V

IP54

CRI >70

Boden

20 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 9005 / 9006 / 7043, IP54, IK08
- PMMA-Diffusor
- 20 W, 2'000 lm, 100 lm/W, Höhe 750 mm, Ø200 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >70
- Bodenmontage, Schutzklasse I, Lebensdauer >50'000 h
- Option: RAL-Farbe

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W	Schlagfestigkeit	IK08
Lichtstrom	2'000 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Boden	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	PMMA	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >70	Betriebstemperatur	-20°C / +40°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN60598-2-1, LM80, TM21
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 7043	Optionen	RAL Code
Schutzart	IP54		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
109027	20 W · L 750 mm · Poller · klar · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP54

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.