

ALINDA MAUERKOPFLEUCHTE

MAUERKOPFLEUCHTE · 4 FORMEN · 15 W



LED-Aufsatzleuchte für Mauerkronen, Pfeiler und Sockel in vier Designs: Alinda, Hawai, Luzon und Pega. Für Grundstückseinfahrten, Gartenmauern, Torpfeiler und Terrassen.

230 V

IP65

CRI >80

Mauerkopf

15 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 9005 / 9006 / 7043, IP65, IK08
- Aluminium-Reflektor, Klarglas (Alinda, Pega) bzw. PMMA (Luzon)
- 15 W, 1'500–1'860 lm, 100–124 lm/W
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80
- Montage auf Mauerkrone, Schutzklasse I, Lebensdauer >50'000 h
- Option: RAL-Farbe

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W	Schlagfestigkeit	IK08
Montage	Mauerkopf	Spannung	220-240 V AC
Lichtquelle	Power-LED	Frequenz	50-60 Hz
Reflektor	Aluminium	Schutzklasse	I
Abdeckung	Klarglas (Alinda-Pega)	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe (RAL)	RAL 9005 - 9006 - 7043	Normen	EN60598-2-2
Schutzart	IP65	Optionen	RAL Code

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
109401	15 W · klar · 4000 K · Grau (RAL 7043) · IP54
109402	15 W · klar · 4000 K · Grau (RAL 7043) · IP54

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.