

BELLA

EINBAUSTRALER · RUND · LED



Runder LED-Einbaustrahler mit COB-LED und farbigem Reflektor für präzises Akzentlicht. Wahlweise 8 oder 11 W mit 18° bis 36° Abstrahlwinkel – für Läden, Gastronomie, Hotels und Wohnräume.

230 V

IP20

CRI >80

Einbau

8 W – 11 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium schwarz, Reflektorfarben Schwarz, Gold, Platin, Rose
- COB-LED 8 W / 848 lm oder 11 W / 1'045 lm
- Abstrahlwinkel 18° / 24° / 36°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse Ø95 × 120 mm, Ausschnitt Ø80 mm
- IP20, Schutzklasse II, Glühdrahtprüfung 650 °C, Lebensdauer >36'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W / 11 W	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	ABS	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>36'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-15°C / +45°C
Abstrahlwinkel	18° / 24° / 36°	Normen	EN 60598-2-2
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9016	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h


Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Bella

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung
209020	8 W · 36° · 3000 K · Schwarz · IP20
205782	8 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205785	8 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205788	8 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205791	8 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205783	11 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205786	11 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205789	11 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20
205792	11 W · Einbau · 36° · 4000 K · Schwarz · IP20

Bella
MASSBILD




Masse in mm.

18°




180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %

24°



180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %

36°



180.00 0.0
270.0 90.0
η:100.00 %