

LISSO L

EINBAU-DOWNLIGHT · RUND · COB



Runder LED-Einbau-Downlight mit COB-LED, Aluminiumreflektor und Klarglas für blendarmes, präzises Licht. Baugrösse L mit 30 / 35 W – geeignet für Läden, Hotels, Gastronomie und Wohnräume.

230 V

IP20

CRI >80

Einbau

30 W – 35 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 30 / 35 W, 3'090–3'570 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45° / 60°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse Ø178 × 142 mm, Ausschnitt Ø170 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30 W / 35 W	Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006
Lichtstrom	3'090 lm	Schutzart	IP20
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-2
Abstrahlwinkel	15° / 30° / 45° / 60°	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Lisso L

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
207184	30 W · Einbau · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207187	30 W · Einbau · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207190	30 W · Einbau · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207193	30 W · Einbau · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207185	30 W · Einbau · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207188	30 W · Einbau · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207191	30 W · Einbau · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207194	30 W · Einbau · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207186	30 W · Einbau · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207189	30 W · Einbau · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207192	30 W · Einbau · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207195	30 W · Einbau · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207211	35 W · Einbau · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207208	35 W · Einbau · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207217	35 W · Einbau · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207214	35 W · Einbau · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207212	35 W · Einbau · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207209	35 W · Einbau · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207218	35 W · Einbau · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207215	35 W · Einbau · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90
207213	35 W · Einbau · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
207210	35 W · Einbau · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90
207219	35 W · Einbau · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
207216	35 W · Einbau · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90

Lisso L

MASSBILD



Masse in mm.