

BOLD

LED-STEHLEUCHTE · DREI AUSFÜHRUNGEN · TOUCH-DIMMUNG



BOLD 2, Ausführung Schwarz

Stehleuchte mit gebogenem Arm und kugelförmigem Leuchtenkopf Ø 148 mm. Ein- und Ausschalten sowie Dimmen über eine Touch-Funktion, die an jeder metallischen Fläche der Leuchte auslöst. Drei Ausführungen mit einem oder zwei Leuchtenköpfen. Für Wohnräume und den Objektbereich.

IP20	Schutzklasse III	24 V	3000 K	CRI >90	MacAdam C2	55 000 h	90°
Touch-Dimmung							

MECHANISCHE DATEN

Leuchtenkopf	Ø 148 mm
Höhe	1599,8 mm (BOLD 1 und 2) / 1711,5 mm (BOLD 3)
Sockel	Ø 300 mm (BOLD 1 und 2) / 400 mm (BOLD 3)
Diffusor	Ice
Ausführung	Schwarz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III


OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI >90
Farbkonsistenz	MacAdam C2
Abstrahlwinkel	90°
Lebensdauer	55 000 h


ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V
Leistung	6 W (BOLD 1) / 12 W (BOLD 2 und 3)
Betriebsstrom	230 mA (BOLD 1) / 460 mA (BOLD 2 und 3)
Dimmung	Touch, an jeder metallischen Fläche


AUSFÜHRUNGEN UND MASSBILDER



BOLD 1 · ein Leuchtenkopf



BOLD 2 · zwei Leuchtenköpfe



BOLD 3 · zwei Leuchtenköpfe, weiter Bogen

Masse in mm.

BESTELLDATEN

Artikel	Bestellcode	Leistung	Betriebsstrom	Lichtfarbe	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Höhe	Sockel
BOLD 1	BLBD A 01 T 3 9 X BS	6 W	230 mA	3000 K	184,17 lm	>90	1599,8 mm	Ø 300 mm
BOLD 2	BLBD A 02 T 3 9 X BS	12 W	460 mA	3000 K	368,34 lm	>90	1599,8 / 1384,3 mm	Ø 300 mm
BOLD 3	BLBD A 03 T 3 9 X BS	12 W	460 mA	3000 K	368,34 lm	>90	1711,5 / 1384,3 mm	400 mm

Höhen bei BOLD 2 und BOLD 3: langer und kurzer Arm.

BESTELLSCHLÜSSEL

Segment	Code	Bedeutung
Grundcode	BLBD	BOLD
Technologie	A	LED
Leistung	01	15 W
	02	30 W
	03	30 W

Segment	Code	Bedeutung
LED-Steuerung	T	Touch
Lichtfarbe	3	3000 K
Abstrahlwinkel	9	90°
Diffusor	X	Ice
Ausführung	BS	Schwarz

BLBD + A + 01 | 02 | 03 + T + 3 + 9 + X + BS

Artikelnummern können abweichen. Toleranz auf Lichtstrom und Leistungsaufnahme +/- 7 %.