

BERI S GU10

AUFBAUSTRAHLER · RUND · GU10



Schlanker zylindrischer Aufbaustrahler aus Aluminium für ein GU10-Leuchtmittel, mit Aluminiumreflektor und Klarglas-Abdeckung. Für dezentes Akzentlicht in Wohnräumen, Läden und Gastronomie.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9016
- Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- Fassung GU10 (Leuchtmittel nicht inbegriffen)
- Masse Ø60 × 165 mm
- IP20, Schutzklasse II
- Option: RAL-Farbe

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	COB	Schutzklasse	II
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	15° / 30°	Normen	EN 60598-2-1
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9016	Optionen	CRI 90, RAL Code
Schutzart	IP20		


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209849	Aufbau · klar · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · Fassung GU10

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Beri S GU10

MASSBILD



Masse in mm.