

RAVA

LED-WANDLEUCHTE · LINEAR · OPAL



Schlanke, lineare LED-Wandleuchte von 700 mm Länge mit opalem Polycarbonat-Diffusor. Ideal als dekorative Wandakzent-Beleuchtung in Wohnräumen, Hotels und Korridoren.

230 V

IP20

CRI >80

Aufbau

11 W

MERKMALE

- Gehäuse Metall, RAL 9005 / 9016 / 1950 / 7016
- Opaler PC-Diffusor
- 11 W, 660 lm, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse 700 × 80 × 10 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >30'000 h
- Optionen: Sonderfarben RAL

TECHNISCHE DATEN

Leistung	11 W	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Metall	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,45
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9016 / 1950 / 7016	Normen	EN 60598-2-1
Schutzart	IP20	Optionen	RAL Code

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209905	11 W · Wand · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209906	11 W · Wand · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
209907	11 W · Wand · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Rava

MASSBILD



Masse in mm.