

PILA

POLLERLEUCHTE · ECKIG · KLARGLAS



Eckige LED-Pollerleuchte mit Aluminiumgehäuse und Klarglas für eine klare, architektonische Wegbeleuchtung. Für Gartenwege, Vorplätze, Zufahrten und Terrassen.

230 V

CRI 80

Boden

12 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 7016, IP54
- COB-LED hinter Klarglas
- 12 W, 1'200 lm, 100 lm/W, 800 × 120 × 165 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80
- Bodenmontage, Schutzklasse I, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, RAL-Farbe

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12 W	Frequenz	50-60 Hz
Gehäuse	Aluminium	Schutzklasse	I
Montage	Boden	Leistungsfaktor	>0,90
Abdeckung	Klarglas	Lebensdauer	>50'000 h
Farbwiedergabe	CRI 80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN 60598-2-1
Farbe (RAL)	RAL 7016	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code
Spannung	220-240 V AC		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209928	12 W · L 800 mm · klar · 3000 K · Grau (RAL 7043) · IP65
209929	12 W · L 800 mm · klar · 4000 K · Grau (RAL 7043) · IP65
209930	12 W · L 800 mm · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Pila

MASSBILD



Masse in mm.