

POLARIS DIREKT/INDIREKT

PENDELLEUCHTE · RUND · DIREKT/INDIREKT



Polaris Direkt/Indirekt ist eine flache, runde LED-Leuchte aus Aluminium mit Licht nach unten und zusätzlichem Indirektanteil an die Decke. Für Büros, Besprechungsräume und Empfangsbereiche mit angenehm ausgeleuchteten Decken.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

MERKMALE

- 46–125 W (direkt + indirekt), 5'290–14'375 lm, 115 lm/W
- Durchmesser 400, 600 und 900 mm, Höhe 80 mm
- Aluminiumgehäuse mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°; Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h, Gehäusefarbe nach RAL
- Abmessungen und Gehäusefarbe nach Kundenwunsch möglich
- Pendel- oder Deckenmontage, IP40, Lebensdauer >50'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	5'290 – 14'375 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9006	Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code
Schutzart	IP40		



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
206059	L 400 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
206060	L 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
206061	L 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Polaris Direkt/Indirekt

MASSBILD



Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.