# ALINDA

POLLERLEUCHTE · ECKIG · 750 MM



Eckige LED-Pollerleuchte aus Aluminium mit PMMA-Linse im auskragenden Kopf, erhältlich in den Formen Bali, Maldiv, Malta und Santorini. Für Wege, Zufahrten, Vorplätze und Parkanlagen.

230 V | IP65 | CRI >70 | Boden | 18 W

## MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 9005 / 9006 / 7043, IP65, IK08
- Power-LED mit PMMA-Linse
- Bali / Maldiv: 18 W, 2'304 lm · Malta / Santorini: 36 W, 4'608 lm · 128 lm/W
- Höhe 750 mm, Querschnitt 60 × 120 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >70
- Bodenmontage, Schutzklasse I, Lebensdauer >50'000 h

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leistung | 18 W |
| Montage | Boden |
| Lichtquelle | Power-LED |
| Linse | PMMA |
| Farbwiedergabe | CRI >70 |
| Lichtfarben | 3000K / 4000K / 6500K |
| Farbe (RAL) | RAL 9005 / 9006 / 7043 |
| Schutzart | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |

| | |
|---|---|
| Spannung | 220-240 V AC |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Leistungsfaktor | >0,90 |
| Lebensdauer | >50'000 h |
| Betriebstemperatur | -20°C / +40°C |
| Normen | EN60598-2-1, LM80, TM21 |
| Optionen | RAL Code |

## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 108859 | 18 W · L 750 mm · Poller · klar · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP54 |

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.