LUZON 2

POLLERLEUCHTE · RUND · SCHLANK



Schlanke, runde LED-Pollerleuchte aus Aluminium mit PMMA-Diffusor im Kopfbereich. Für Gartenwege, Zufahrten, Terrassen und Parkanlagen.

230 V | IP54 | CRI >70 | Boden | 14 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 9005 / 9006 / 7043, IP54, IK08
- PMMA-Diffusor
- 14 W, 1'190 lm, 85 lm/W, Höhe 655 mm, Ø120 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >70
- Bodenmontage, Schutzklasse I, Lebensdauer >50'000 h
- Option: RAL-Farbe

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14 W
Lichtstrom	1'190 lm
Gehäuse	Aluminium
Montage	Boden
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Abdeckung	PMMA
Farbwiedergabe	CRI >70
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 7043
Schutzart	IP54

Schlagfestigkeit	IK08
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,90
Lebensdauer	>50'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +40°C
Normen	EN60598-2-1, LM80, TM21
Optionen	RAL Code

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
110753	14 W · L 650 mm · Poller · klar · 4000 K · Grau (RAL 7043) · IP54

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.