BOE

EINBAUSTRAHLER · RUND · COB



Runder LED-Einbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor in kompakter Bauweise mit nur 63 mm Einbautiefe. Mit 8 W für Akzent- und Grundbeleuchtung in Wohnräumen, Läden und Hotels.

230 V | IP20 | CRI >80 | Einbau

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 8 W, 680 lm
- Abstrahlwinkel 15° / 30°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Masse Ø120 × 63 mm, Ausschnitt Ø105 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Aluminium
Montage	Einbau
Lichtquelle	COB
Reflektor	Aluminium
Abdeckung	Klarglas
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	15° / 30°
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006

Schutzart	IP20
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	>0,90
Lebensdauer	>50'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	EN 60598-2-2
Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
2077294	

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Boe

MASSBILD



Masse in mm.