LARGO G2 EX

FEUCHTRAUMLEUCHTE · EX ZONE 2/21 · IP65



Explosionsgeschützte LED-Feuchtraumleuchte für Gas-Zone 2 und Staub-Zone 21. In drei Längen von 610 bis 1'500 mm und 14 bis 100 W für Chemie, Lager, Tankanlagen und industrielle Prozessbereiche.

230 V | IP65 | CRI >80 | Kabeltrasse/Aufbau | 14 W – 100 W

MERKMALE

- Polycarbonat-Gehäuse, IP65, IK08, halogenfreies Kabel
- ATEX: II 3G Ex nR IIC T6 Gc / II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db
- 14–100 W, 1'820–11'200 lm, 3000 K, 4000 K oder 6500 K
- PC-Diffusor, Metallreflektor, Abstrahlwinkel 160°
- LED-Modul und Treiber einfach austauschbar, Edelstahl-Verschlüsse
- Optional DALI oder 1–10 V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14 W – 100 W
Lichtstrom	1'820 – 11'200 lm
Gehäuse	Polycarbonat
Montage	Kabeltrasse/Aufbau
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Reflektor	Metall
Abdeckung	PC
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	160°

Farbe (RAL)	RAL 1023 (600-1200mm) 9045 (1500mm)
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-20°C / +50°C
Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80,
Optionen	DALI, 1–10 V

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Largo G2 EX

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
117570	14 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Ex-Schutz
117571	20 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Ex-Schutz
117139	27 W · L 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Ex-Schutz
117574	26 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Ex-Schutz
117573	34 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Ex-Schutz
117572	50 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Ex-Schutz
117141	75 W · L 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Ex-Schutz
117575	75 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP65 · Ex-Schutz
117142	100 W · L 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP65 · Ex-Schutz

Largo G2 EX

MASSBILD



Masse in mm.

