

GALANTA BONETE 80

LED-PENDELLEUCHTE · Ø 80 MM · 6 W · 2700 / 3000 / 4000 K · OPAL



Kleine Pendelleuchte mit Aluminiumkörper und opalem Glaskörper in Form einer Mütze. Durchmesser 80 mm, Höhe 70 mm. Lichtquelle fest verbaut, CRI 90, Betriebsgerät integriert. Zwei Ausführungen, Weiss und Schwarz, in drei Lichtfarben und vier Schaltungsarten: ON/OFF, 1–10 V, DALI und PUSH.

Pendelmontage	Ø 80 mm	CRI 90	2700 / 3000 / 4000 K
ON/OFF · 1–10 V · DALI · PUSH	IP20	IK06	Schutzklasse II
50 000 h	5 Jahre Garantie		

LICHTWERTE JE LICHTFARBE

Lichtfarbe	Brutto	brutto	Leuchte	Leuchte
2700 K	698 lm	116 lm/W	419 lm	70 lm/W
3000 K	790 lm	132 lm/W	474 lm	79 lm/W
4000 K	850 lm	142 lm/W	510 lm	85 lm/W

TECHNISCHE DATEN


Montageart	Pendelmontage (PN)
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K
Dimmung	ON/OFF, 1–10 V, DALI, PUSH
Diffusor	Opal
Uplight	nein
Lichtstrahlung	fest
Systemleistung	6 W
LED-Leistung	5 W
Ausgangsstrom	500 mA
Farbwiedergabe	CRI 90
UGR	>22
Material	Aluminium

Schutzart innen / aussen	– / IP20
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse	II
Stromversorgung	220–240 V, 50/60 Hz
Betriebsgerät	Eaglerise 6-500, integriert
Lebensdauer	50 000 h
Durchmesser	80 mm
Höhe	70 mm
Nettogewicht	1,19 kg
Bruttogewicht	1,38 kg
Anwendung	Innenbereich
Garantie	5 Jahre

BESTELLDATEN

Lichtfarbe	Dimmung	Artikelnummer Weiss	Artikelnummer Schwarz	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung
2700 K	ON/OFF	505EB1W112O	505EB1B112O	419 lm	6 W
2700 K	1–10 V	505EB1W112V	505EB1B112V	419 lm	6 W
2700 K	DALI	505EB1W112D	505EB1B112D	419 lm	6 W
2700 K	PUSH	505EB1W112P	505EB1B112P	419 lm	6 W
3000 K	ON/OFF	505EB1W113O	505EB1B113O	474 lm	6 W
3000 K	1–10 V	505EB1W113V	505EB1B113V	474 lm	6 W
3000 K	DALI	505EB1W113D	505EB1B113D	474 lm	6 W
3000 K	PUSH	505EB1W113P	505EB1B113P	474 lm	6 W
4000 K	ON/OFF	505EB1W115O	505EB1B115O	510 lm	6 W
4000 K	1–10 V	505EB1W115V	505EB1B115V	510 lm	6 W
4000 K	DALI	505EB1W115D	505EB1B115D	510 lm	6 W
4000 K	PUSH	505EB1W115P	505EB1B115P	510 lm	6 W

LICHTVERTEILUNG



Opal, Galanta Bonete

BESTELLSCHLÜSSEL

505EB1 . W . 113 . D

Farbe	Code
Weiss	W
Schwarz	B

Lichtfarbe	Code
2700 K	112
3000 K	113
4000 K	115

Dimmung	Code
ON/OFF	O
1–10 V	V
DALI	D
PUSH	P

Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Ausführung und Optionen abweichen. Toleranz auf die technischen Werte +/- 7 %.