

CONIC 75 SQ 2-FLAMMIG SCHWENKBAR CRI 95

EINBAUSTRAHLER QUADRATISCH 2-FLAMMIG · 158 × 82,5 × 95MM



Conic 75 SQ 2-flammig schwenkbar ist ein quadratischer, schwenkbarer LED-Einbaustrahler für Deckenausschnitt 146x76mm aus Aluminium-Druckguss. Dreh- und schwenkbar. Erhältlich als CRI 95; Steuerung ON/OFF, Triac, DALI, Casambi. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 95

ON/OFF / Triac / DALI / Casambi

IP20

MERKMALE

- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	158 × 82,5 × 95mm	Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil
Deckenausschnitt	146x76mm	Schutzart	IP20
Leistung	9,6 / 13,7 W	Material	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	2700 K: 1200 lm, 3000 K: 1200 lm, 4000 K: 1250 lm	Einschaltstrom	21A 180µS, max. 50 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 95	Lebensdauer	>105.000 h
Abstrahlwinkel	20° / 37° / 55° / 1200 lm	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K	Garantie	7 Jahre
Steuerung	ON/OFF, Triac, DALI, Casambi		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Conic 75 SQ 2-flammig schwenkbar CRI 95

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
CF4C03XXK202	1200 lm · 20° · ON/OFF		1200/1250 lm
CF4C03XX6V02	20° · ON/OFF	9,6 W	1200/1250 lm
CF4C03XXK502	1200 lm · 20° · Triac		1200/1250 lm
CF4C03XXK402	1200 lm · 20° · DALI		1200/1250 lm
CF4C03XX6X02	20° · DALI	9,6 W	1200/1250 lm
CF4C03XX6W02	20° · Casambi	9,6 W	1200/1250 lm
CF4C03XXK302	1200 lm · 20° · Casambi		1200/1250 lm
CF4C03XX1V02	37° · ON/OFF	9,6 W	1200/1250 lm
CF4C03XXM202	1200 lm · 37° · ON/OFF		1200/1250 lm
CF4C03XXM502	1200 lm · 37° · Triac		1200/1250 lm
CF4C03XX1X02	37° · DALI	9,6 W	1200/1250 lm
CF4C03XXM402	1200 lm · 37° · DALI		1200/1250 lm
CF4C03XXM302	1200 lm · 37° · Casambi		1200/1250 lm
CF4C03XX1W02	37° · Casambi	9,6 W	1200/1250 lm
CF4C03XXP602	1200 lm · 55° · ON/OFF		1200/1250 lm
CF4C03XXF602	55° · ON/OFF	9,6 W	1200/1250 lm
CF4C03XXP902	1200 lm · 55° · Triac		1200/1250 lm
CF4C03XXP802	1200 lm · 55° · DALI		1200/1250 lm
CF4C03XXF802	55° · DALI	9,6 W	1200/1250 lm
CF4C03XXF702	55° · Casambi	9,6 W	1200/1250 lm
CF4C03XXP702	1200 lm · 55° · Casambi		1200/1250 lm
CF4C03XX6Y02	20° · Triac	13,7 W	1200/1250 lm
CF4C03XX1Y02	37° · Triac	13,7 W	1200/1250 lm
CF4C03XXF902	55° · Triac	13,7 W	1200/1250 lm