

ALTRA 68

EINBAUDOWNLIGHT · 80 × 38MM



Altra 68 ist ein LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 68-75mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 93; Steuerung ON/OFF, Triac, DALI, dimmbar über externen Treiber. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 93

dimmbar über externen Treiber / ON/OFF /

IP20

MERKMALE

- Blendarm (UGR < 19)
- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	80 × 38mm	Steuerung	ON/OFF, Triac, DALI, dimmbar über externen Treiber
Deckenausschnitt	Ø 68-75mm	Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil
Leistung	5,7 / 6,6 W	Schutzart	IP20 · IK02
Lichtstrom	2700 K: 600 lm, 3000 K: 625 lm, 4000 K: 650 lm	Material	Aluminium-Druckguss
Farbwiedergabe	CRI 93	Lebensdauer	>102.000 Hrs
Abstrahlwinkel	40° / 80°	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K	Garantie	7 Jahre


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
LE3R03XX9RE2	40° · dimmbar (ext. Treiber)	5,7 W	600/625/650 lm
LE3R03XX9ME2	80° · dimmbar (ext. Treiber)	5,7 W	600/625/650 lm
LE3R03XX9R02	40° · ON/OFF	6,6 W	600/625/650 lm
LE3R03XX9N02	40° · Triac	6,6 W	600/625/650 lm
LE3R03XX9P02	40° · DALI	6,6 W	600/625/650 lm
LE3R03XX9M02	80° · ON/OFF	6,6 W	600/625/650 lm
LE3R03XX9G02	80° · Triac	6,6 W	600/625/650 lm
LE3R03XX9H02	80° · DALI	6,6 W	600/625/650 lm

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Altra 68

MASSBILD



Masse in mm.

The lifetime expectation is measured in a recess ceiling with normal air ventilation (Ta 25°C). When build directly in the concrete material it is possible to keep the standard expected lifetime. If the airflow is less then 5mm (for instance build in a very small plastic box or covered with insulation material) it is advisable to set the input current of the driver to 350mA to keep the same lifetime.



Using CS springs: Ø 68-75 mm.
Thickness ceiling 5-31 mm &
recess depth 31 mm.



Using WS springs: Ø 68-7.
Thickness ceiling 1-20 mm ,
recess depth 31 mm.