

WAVE 75 CRI 95

EINBAUDOWNLIGHT · 83 × 80MM



Wave 75 ist ein LED-Einbaudownlight für Deckenausschnitt Ø 75mm aus Aluminium-Druckguss. Erhältlich als CRI 95; Steuerung ON/OFF, Triac, DALI, Casambi. Lichtfarbe und Farbe wählbar, Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton. 7 Jahre Garantie.

CRI 95

ON/OFF / DALI / Casambi / Triac

IP20

MERKMALE

- 7 Jahre Garantie
- Einbaufeder für Gipskarton (Drahtfeder) oder Beton

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	83 × 80mm	Spannung	220–240 V AC, inkl. Netzteil
Deckenausschnitt	Ø 75mm	Schutzart	IP20
Leistung	9,6 / 13,7 W	Material	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	2700 K: 1200 lm, 3000 K: 1200 lm, 4000 K: 1250 lm	Einschaltstrom	21A 180µS, max. 50 Stück pro B16
Farbwiedergabe	CRI 95	Lebensdauer	>105.000 h
Abstrahlwinkel	20° / 37° / 55°	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Lichtfarben	2700 K / 3000 K / 4000 K	Garantie	7 Jahre
Steuerung	ON/OFF, Triac, DALI, Casambi		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. XX = Farbcode (siehe Shop). Einbaufeder: Drahtfeder (Gipskarton) oder Betonfeder. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Wave 75 CRI 95

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. Hersteller (3000 K)	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
WV4C03XX6V02	20° · ON/OFF	9,6 W	1200/1250 lm
WV4C03XX6X02	20° · DALI	9,6 W	1200/1250 lm
WV4C03XX6W02	20° · Casambi	9,6 W	1200/1250 lm
WV4C03XX1V02	37° · ON/OFF	9,6 W	1200/1250 lm
WV4C03XX1X02	37° · DALI	9,6 W	1200/1250 lm
WV4C03XX1W02	37° · Casambi	9,6 W	1200/1250 lm
WV4C03XXF602	55° · ON/OFF	9,6 W	1200/1250 lm
WV4C03XXF802	55° · DALI	9,6 W	1200/1250 lm
WV4C03XXF702	55° · Casambi	9,6 W	1200/1250 lm
WV4C03XX6Y02	20° · Triac	13,7 W	1200/1250 lm
WV4C03XX1Y02	37° · Triac	13,7 W	1200/1250 lm
WV4C03XXF902	55° · Triac	13,7 W	1200/1250 lm