EXIT L

LED-RETTUNGSZEICHENLEUCHTE FÜR AUFBAUMONTAGE · 3 W · 5000 K · ERKENNUNGSWEITE 30 M · AUTONOMIE 3 H

3 W | 5000 K | CRI > 80 | ERKENNUNGSWEITE 30 M | AUTONOMIE 3 H | AUTO-TEST | IP20 | SCHUTZKLASSE II



EXIT L, Anbaumontage an Decke oder Wand, Gehäuse und Piktogrammscheibe aus Kunststoff. Abbildung mit Piktogramm Rettungsweg rechts.

MERKMALE

- LED-Rettungszeichenleuchte mit integriertem Akku, Autonomie 3 h
- Erkennungsweite 30 m
- Automatische Funktionsprüfung (Auto-Test)
- Wechselbare Piktogramme: Rettungsweg rechts, links, aufwärts, abwärts
- Anbaumontage an Decke oder Wand, Pendel- und Einbaumontage mit Zubehör
- Gehäuse und Diffusor aus Kunststoff, Gehäusefarbe weiss oder schwarz

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Rettungszeichenleuchte für die Anbaumontage an Decke oder Wand; Pendel- und Einbaumontage mit Zubehör. Gehäuse und Piktogrammscheibe aus Kunststoff, Gehäusefarbe weiss oder schwarz, wechselbare Piktogramme (Rettungsweg rechts, links, aufwärts, abwärts). Integrierter Akku mit einer Autonomie von 3 Stunden und automatischer Funktionsprüfung (Auto-Test). Erkennungsweite 30 m, Anschlussleistung max. 3 W, Lichtfarbe 5000 K, CRI > 80, Speisung 240 V / 50 Hz, Schutzart IP20, Schutzklasse II, Abmessungen 315 × 220 × 45 mm.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Speisung	240 V / 50 Hz
Leistung	3 W max.
Betriebsgerät	Akku inkl.
Autonomie	3 h
Funktionsprüfung	Auto-Test
Dimmen	nicht dimmbar
Schutzklasse	II

LICHTTECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	5000 K
Farbwiedergabe CRI	> 80
Erkennungsweite	30 m
Piktogramme	wechselbar: rechts, links, aufwärts, abwärts
Energieeffizienzklasse	E

MECHANIK UND EINSATZ

Montageart	Anbau Decke / Wand; Pendel oder Einbau mit Zubehör
Breite	315,00 mm
Höhe	220,00 mm
Tiefe	45,00 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Diffusor	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiss oder schwarz
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +45 °C
Garantie	3 Jahre

BESTELLDATEN

2100

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung	Leistung	Lichtfarbe	Erkennungsweite	Autonomie	Schutzart	Montage
2100	EXIT L · LED-Rettungszeichenleuchte, 3 W, 5000 K, Erkennungsweite 30 m, Autonomie 3 h, Auto-Test, Gehäuse weiss oder schwarz	315 × 220 × 45 mm	3 W	5000 K	30 m	3 h	IP20	Decke / Wand

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung	Angaben
2100.1	Pendel-Set 1500 mm	für Pendelmontage
2100.2	Einbau-Kit	Deckenausschnitt 360 × 60 mm · 385 × 80 × 80 mm · Kunststoff

Montage und Inbetriebnahme nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft. Notbeleuchtungsanlagen unterliegen einer periodischen Prüfpflicht; massgebend sind die am Einsatzort geltenden Vorschriften.