SIVO FULL RING RECESSED

LED-RINGLEUCHTE · EINBAU · 4 GRÖSSEN · 17–70 W · BIS 7671 LM · CRI 80



Sivo Full Ring Recessed

Gehäuse aus Aluminium, Diffusor wahlweise opal oder mikroprismatisch. Netzspannung 220–240 V / 50–60 Hz. Steuerung wahlweise 1–10 V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI oder Tunable White Casambi. Lichtausbeute über 100 lm/W. Notlicht-Kit integrierbar. Grundfarben Weiss, Schwarz, Silber und Anthrazit-Dunkelgrau, Sonderfarben auf Anfrage. Abhängung mit Stahlseil bis 5 m Länge, mit Standard- oder Zentralbaldachin.

Ringleuchte | Einbau | 4 Grössen | 17–70 W | bis 7671 lm | CRI 80 | 2700–5000 K | IP20 | DALI | Casambi | Tunable White

MERKMALE

- Material / Aluminium
- Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 °C > 50.000 Std
- Schutzart IP20
- Schutzklasse I
- Abstrahlwinkel / 116°
- Lichtausbeute >91 lm/W
- Lichtausgabe Direkt
- Farbwiedergabeindex (CRI) / 80 oder 90
- Optischer Diffusor

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Montageart	Einbau
Höhe	75 mm
Grössen	31.5 cm / 46.5 cm / 61.5 cm / 76.5 cm
Systemleistung	17–70 W
Lichtaustritt	nur direkt
Abstrahlwinkel	116°
Farbwiedergabe	CRI 80
Netzspannung	220-240 V AC
Netzspannung max.	264 V AC

Frequenz max.	63 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Steuerung	On/Off / DALI / Casambi / Tunable White
Lebensdauer	L80/B10 bei 25 °C > 50000 h
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Prüfzeichen	CE, CB, SASO, LVD
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)


AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Grössen	Lichtstrom max.
Sivo Full Ring Recessed	I02.LL.13407	31.5 cm / 46.5 cm / 61.5 cm / 76.5 cm	7671 lm

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Tabellen je Grösse und Bestellschlüssel auf den folgenden Seiten.

SIVO FULL RING RECESSED

ARTIKELCODE I02.LL.13407





Masse in mm

DATEN

Material	Aluminium
Montageart	Einbau
Höhe	75 mm
Lichtaustritt	nur direkt
Abstrahlwinkel	116°
Farbwiedergabe	CRI 80
Netzspannung	220-240 V AC
Netzspannung max.	264 V AC
Frequenz max.	63 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Steuerung	On/Off / DALI / Casambi / Tunable White
Lebensdauer	L80/B10 bei 25 °C > 50000 h

ABMESSUNGEN UND LEISTUNG

Grösse	Systemleistung	Gewicht	Artikelcode (Beispiel)
31.5 cm	17 W	–	I02.LL.13407.030.017.830.01
46.5 cm	25 W	–	I02.LL.13407.045.025.830.01
61.5 cm	50 W	–	I02.LL.13407.060.050.830.01
76.5 cm	70 W	–	I02.LL.13407.075.070.830.01

LICHTSTROM

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
31.5 cm	1547 lm	1596 lm	1621 lm	1683 lm	1707 lm
46.5 cm	2435 lm	2513 lm	2552 lm	2650 lm	2689 lm
61.5 cm	4917 lm	5075 lm	5153 lm	5350 lm	5429 lm
76.5 cm	6949 lm	7171 lm	7282 lm	7560 lm	7671 lm

LICHTAUSBEUTE

Grösse	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K
31.5 cm	91 lm/W	94 lm/W	95 lm/W	99 lm/W	100 lm/W
46.5 cm	97 lm/W	101 lm/W	102 lm/W	106 lm/W	108 lm/W
61.5 cm	98 lm/W	102 lm/W	103 lm/W	107 lm/W	109 lm/W
76.5 cm	99 lm/W	102 lm/W	104 lm/W	108 lm/W	110 lm/W

– = nicht lieferbar

SIVO FULL RING RECESSED

ARTIKELCODE I02.LL.13407 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Grösse · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.13407 . 030 . 017 . 830 . 01

Beispiel: I02.LL.13407.030.017.830.01

Code	Grösse	Leistung
030	31.5 cm	17 W
045	46.5 cm	25 W
060	61.5 cm	50 W
075	76.5 cm	70 W

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe