BLU2LIGHT CONTROLLER 24-48V

BLUETOOTH-DIMMER · 4 KANÄLE · 12–48 V DC



Vierkanaliger Bluetooth-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung von 12 bis 48 V DC. Konfiguration über die App LINA Connect, Bedienung über LINA Touch. Ideal für RGBW- und Tunable-White-Anwendungen.

12–48 V DC | Bluetooth (Blu2Light) | IP20

MERKMALE

- 4 einzeln steuerbare Ausgangskanäle
- Bluetooth-Mesh (Blu2Light)
- Konfiguration über LINA Connect App
- Steuerung über LINA Touch App
- Lebensdauer 50 000 h, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Typ	Vossloh-Schwabe Blu2Light DigiLED 4CH	Schutzart	IP20
Eingangsspannung	12–48 V DC	Schutzklasse	III
Ausgang	4 Kanäle Konstantspannung	Umgebungstemperatur	0 … 50 °C
Leistung	max. 115 W	Abmessungen	158 × 22 × 19 mm (mit Zugentlastung)
Steuerung	Bluetooth (Blu2Light)	Gewicht	41 g

AUSFÜHRUNGEN

Artikel	Hersteller-Typ
BLU2LIGHT CONTROLLER 24-48V	Vossloh-Schwabe Blu2Light DigiLED 4CH

Angaben gemäss Herstellerdatenblatt.