

LED-BAND S-COB INFINICUT

LED-BAND · 24 V DC



S-COB LED-Band ohne sichtbare Lichtpunkte, an jeder Stelle teilbar (free-cut) und bis 10 m mit einer Einspeisung. Markenqualität mit Binning SDCM3 und 50'000 h Lebensdauer. Verkauf pro Rolle.

24 V DC

IP20

CRI >90

Rolle

MERKMALE

- 6,5 W/m IP20
- 6,5 W/m IP65
- 10 W/m IP20
- 10 W/m IP65
- 15 W/m IP20
- 15 W/m IP65

TECHNISCHE DATEN

Spannung	24 V DC	Teilbarkeit	überall teilbar (free-cut)
Leistung	6,5 W/m	Rollenlänge	5 m
Lichtstrom	Warmweiss 2700 K: 650 lm/m · Warmweiss 3000 K: 660 lm/m · Neutralweiss 4000 K: 760 lm/m	Max. Länge pro Einspeisung	10 m
LEDs/m	300	Binning	SDCM3
Farbwiedergabe	CRI >90	Dimmbar	Ja / PWM Dimmer
Abstrahlwinkel	140°	Montage	3M Wärmeleitklebeband
Schutzart	IP20	Lebensdauer	50'000 h (LM80)
Breite	8 mm		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

LED-Band S-COB infinicut

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
LCB2X1-0701-00	6,5 W/m IP20	2700/3000/4000 K	6,5 W/m	2700 K: 650 lm/m · 3000 K: 660 lm/m · 4000 K: 760 lm/m
LCB2X1-0751-00	6,5 W/m IP65	2700/3000/4000 K	6,5 W/m	2700 K: 620 lm/m · 3000 K: 640 lm/m · 4000 K: 740 lm/m
LCB2X1-1001-00	10 W/m IP20	2700/3000/4000 K	10 W/m	2700 K: 990 lm/m · 3000 K: 1010 lm/m · 4000 K: 1150 lm/m
LCB2X1-1051-00	10 W/m IP65	2700/3000/4000 K	10 W/m	2700 K: 980 lm/m · 3000 K: 990 lm/m · 4000 K: 1040 lm/m
LCB2X1-1501-00	15 W/m IP20	2700/3000/4000 K	15 W/m	2700 K: 1440 lm/m · 3000 K: 1460 lm/m · 4000 K: 1620 lm/m
LCB2X1-1551-00	15 W/m IP65	2700/3000/4000 K	15 W/m	2700 K: 1200 lm/m · 3000 K: 1330 lm/m · 4000 K: 1400 lm/m