


TROYA ELEGANCE

PARK- UND GARTENLEUCHTE · 30–60 W · BIS 4920 LM



Troya Elegance ist eine Park- und Gartenleuchte von Pelsan mit 30–60 W und bis 4920 lm. Schutzart IP65, Montage: Bodenmontage. 4 Ausführungen – alle Artikelnummern, Masse und die Lichtstärkeverteilung auf den folgenden Seiten.

- Park- und Gartenleuchte
- 30–60 W
- bis 4920 lm
- CRI >70
- IP65
- DALI

MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30–60 W	Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Lichtstrom	bis 4920 lm	Fotobiologische Risikogruppe	RG1
Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	symmetrisch
Mast	Metall	Eingangsspannung	220-240 V AC
Schutzart	IP65	Frequenz	50-60 Hz
Schlagfestigkeit	IK09	Schutzklasse	I
Anschlusskabel	3x1mm2	Systemlebensdauer	>50.000 h
RAL-Farbe	9005 - 7043	Leistungsfaktor	>0,90
Montageart	Bodenmontage	Betriebstemperatur	-10°C / +40°C
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Normen	EN60598-2-1
Diffusor	opal	Optionen	DALI-Dimmung, 1–10-V-Dimmung, Step-Dim, Sonderfarbe RAL, Meerwasserbeständige Lackierung
Farbwiedergabe (CRI)	>70		


AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	lm/W	Abmessungen (mm)
209935	30 W	2460 lm	4000 K	82	605 × 370
209938	40 W	3280 lm	4000 K	82	605 × 370
209941	50 W	4100 lm	4000 K	82	605 × 370
209944	60 W	4920 lm	4000 K	82	605 × 370

Leistung und Lichtstrom ±7 %. Artikelnummern gemäss Hersteller (Pelsan).

Troya Elegance

ARTIKELCODE 209935



Masse in mm

Technische Werte mit Toleranz $\pm 7\%$ je nach Betriebsbedingungen. Artikelnummern gemäss Hersteller (Pelsan).

DATEN

Artikelnummern	209935, 209938, 209941, 209944
Leistung	30–60 W
Lichtstrom	bis 4920 lm
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK09
Montageart	Bodenmontage
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Abstrahlwinkel	symmetrisch