SKY R

LED-DECKENLEUCHTE · 12 W / 15 W · IP44



Die Sky R ist eine kompakte runde LED-Aufbauleuchte mit Aluminiumgehäuse in Ø 90 bis 140 mm, die kleinste Ausführung misst Ø 90 × H 60 mm. Die Optik besteht aus einem mikroprismatischen Diffusor mit Aluminium-Innenring, die Farbwiedergabe liegt bei CRI ≥ 90. Erhältlich ist sie mit 8, 12 und 15 W in der Lichtfarbe 3000 K, geschaltet per Ein/Aus. Dank IP44 eignet sie sich neben Wohnräumen und Korridoren auch für Badezimmer und andere feuchte Innenbereiche. Das Gehäuse ist in Weiss gehalten.

12 W / 15 W | IP44 | CRI ≥ 90 | 3000 K

MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12 W / 15 W / 8 W
Lichtstrom	560 lm
Lichtausbeute	70 lm/W
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Abmessungen	Ø 90 × H 60 mm
Schutzart	IP44

Material	Aluminium
Optik	mikroprismatischer Diffusor mit Aluminium-Innenring
Farbe	Weiss
Steuerung	Ein/Aus
Lichtfarben	3000 K

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
sky-r-90	–	8 W	Ein/Aus
sky-r-120	–	12 W	Ein/Aus
sky-r-140	–	15 W	Ein/Aus

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.