TILTA A

LED-DECKENLEUCHTE · 10 W / 10 W · 60°



Tilta A ist eine runde LED-Aufbauleuchte mit Ø 90 bis 100 mm, 10 W und 800 lm. Mit 60° Abstrahlwinkel und CRI über 90 bringt sie Licht in natürlicher Farbwiedergabe auf Flächen und Objekte. Zur Wahl stehen 2700 K, 3000 K, 3500 K und 4000 K; standardmässig wird sie per Ein/Aus geschaltet, optional sind Phasenabschnitt, DALI oder Casambi möglich. Die Lebensdauer beträgt 50'000 h (L90B10). Passend für Wohnräume, Shops, Hotels und Gastronomie.

10 W / 10 W | 60° | CRI >90

2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K

MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W / 10 W	Lumen	800lm
Farbwiedergabe	CRI >90	Optional	Phasenabschnitt/DALI/Casambi
Lichtfarben	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	Lebensdauer	L90B10-50'000h
Abstrahlwinkel	60°	Steuerung	Ein/Aus

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
PL60884	–	10 W	Ein/Aus
PL60885	–	10 W	Ein/Aus

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.