TURBO

LED-POLLERLEUCHTE · 12 W / 24 W · IP65



Turbo ist eine runde LED-Pollerleuchte aus Aluminium mit Ø 180 mm, erhältlich in den Höhen 250, 600 und 1000 mm mit 12 oder 24 W. Der UV-stabilisierte Diffusor aus Polycarbonat gibt das Licht wahlweise mit 180° oder 360° ab, in 3000 K bei CRI über 80. Gesteuert wird über DALI oder in der Ausführung mit vernetzbarem Multi-Sensor. Das Gehäuse in Anthrazit erreicht IP65 und IK08 und hält Temperaturen von -30 °C bis +45 °C stand. Ein passender Bodenanker für alle Längen ist als Zubehör erhältlich.

12 W / 24 W | IP65 | CRI >80 | 3000 K

MERKMALE

- Dimmen Ein/Aus + dimmbar
- Umgebungstemp. -30 °C ~ +45 °C
- Diffusormaterial PC UV-Stabilisiert
- Durchmesser 180.00mm

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12 W / 24 W
Lichtausbeute	>45 lm/W
Farbwiedergabe	CRI >80
Schutzart	IP65

Stossfestigkeit	IK08
Material	Aluminium
Steuerung	DALI, Multi-Sensor + VernetzbarMulti-Sensor + Vernetzbar
Lichtfarben	3000 K

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
Turbo.250.12.180°	250mm · 180°	12 W	DALI
Turbo.250.24.360°	250mm · 360°	24 W	DALI
Turbo.600.12.180°	600mm · 180°	12 W	DALI
Turbo.600.12.180°.Sensor	600mm · 180°	12 W	Multi-Sensor + VernetzbarMulti-Sensor + Vernetzbar
Turbo.600.24.360°	600mm · 360°	24 W	DALI
Turbo.600.24.360°.Sensor	600mm · 360°	24 W	Multi-Sensor + VernetzbarMulti-Sensor + Vernetzbar
Turbo.1000.12.180°	1000mm · 180°	12 W	DALI
Turbo.1000.12.180°.Sensor	1000mm · 180°	12 W	Multi-Sensor + VernetzbarMulti-Sensor + Vernetzbar
Turbo.1000.24.360°	1000mm · 360°	24 W	DALI
Turbo.1000.24.360°.Sensor	1000mm · 360°	24 W	Multi-Sensor + VernetzbarMulti-Sensor + Vernetzbar

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.