MODUDISC

LED-DECKENLEUCHTE · SCHALTBAR · IP20

Modudisc ist eine runde LED-Aufbauleuchte mit Mikroprismen-Diffusor und Durchmessern von Ø 320 bis 900 mm. Die Leistung ist zwischen 10, 18 und 24 W schaltbar und ergibt 920, 1600 oder 2100 lm; auch die Lichtfarbe lässt sich umschalten. Der Mikroprismen-Diffusor begrenzt die Blendung auf UGR unter 19 und eignet sich so für Arbeitsbereiche. Gesteuert wird über DALI, auch mit Notlichtfunktion. Einsatzbereiche sind Büros, Besprechungsräume, Schulen und Empfangsbereiche (IP20, IK06).

Schaltbar | IP20 | CCT

MERKMALE

- Klasse 1
- Schaltbare Lichtfarbe

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10/18/24W	Stossfestigkeit	IK06
Lichtstrom	920/1600/2100 lm	Optik	Mikroprismen-Diffusor
Blendung	UGR <19	Steuerung	DALI, Dali + Not
Schutzart	IP20	Lichtfarben	CCT

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
S40-33023-321DIG	Ø320mm	Schaltbar	DALI
S40-33023-451DIG	Ø320mm	Schaltbar	DALI
S40-33023-451DIG+NOT	Ø320mm	Schaltbar	Dali + Not
S40-33023-601DIG	Ø320mm	Schaltbar	DALI
S40-33023-601DIG+NOT	Ø320mm	Schaltbar	Dali + Not
S40-33023-901DIG	Ø320mm	Schaltbar	DALI

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.