SLICE LONG

LED-AUFBAULEUCHTE LINEAR · SCHALTBAR · IP54



Slice Long ist eine lineare LED-Aufbauleuchte mit Opal-Diffusor in den Längen 900, 1200 und 1500 mm. Mit 24/32 W liefert sie 2700 bzw. 3500 lm, die Lichtfarbe ist zwischen 3000 K und 4000 K schaltbar. Dank IP54, Schutzklasse 2 und der Stossfestigkeit IK10 eignet sie sich auch für feuchte oder stärker beanspruchte Bereiche. Gesteuert wird über Phasenabschnitt oder DALI, zudem gibt es eine Notlichtausführung; das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiss erhältlich. Typische Einsatzorte sind Treppenhäuser, Korridore, Tiefgaragen, Nebenräume und überdachte Aussenbereiche.

Schaltbar | IP54 | 3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Schaltbare Lichtfarbe

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24/32W
Lichtstrom	2700/3500 lm
Blendung	UGR <23
Schutzart	IP54
Schutzklasse	2

Stossfestigkeit	IK10
Optik	Opal-Diffusor
Steuerung	DALI, Not, Phasenabschnitt
Lichtfarben	3000 K / 4000 K

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
S40-32103-091D-WS	Aufbau · Weiss · 900 mm	Schaltbar	Phasenabschnitt
S40-32103-121D-WS	Aufbau · Weiss · 1200 mm	Schaltbar	Phasenabschnitt
S40-32103-121DIG-WS	Aufbau · Weiss · 1200 mm	Schaltbar	DALI
S40-32103-121NOT-WS	Aufbau · Weiss · 1200 mm	Schaltbar	Not
S40-32103-151D-WS	Aufbau · Weiss · 1500 mm	Schaltbar	Phasenabschnitt
S40-32103-091D-BS	Aufbau · Schwarz · 900 mm	Schaltbar	Phasenabschnitt
S40-32103-121D-BS	Aufbau · Schwarz · 1200 mm	Schaltbar	Phasenabschnitt
S40-32103-121DIG-BS	Aufbau · Schwarz · 1200 mm	Schaltbar	DALI
S40-32103-121NOT-BS	Aufbau · Schwarz · 1200 mm	Schaltbar	Not
S40-32103-151D-BS	Aufbau · Schwarz · 1500 mm	Schaltbar	Phasenabschnitt

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.