CRYSTAL

LED-AUFBAULEUCHTE LINEAR · 21 W / 37 W · 3000 K / 4000 K / 5000 K



Crystal ist eine lineare LED-Aufbauleuchte in Längen von 600 bis 1500 mm mit 21, 37 oder 51 W Leistung. Die Lichtfarbe steht in 3000 K, 4000 K oder 5000 K zur Wahl. Gesteuert wird sie über DALI; zusätzlich gibt es Ausführungen mit PIR-Sensor sowie als Notlichtvariante. Damit eignet sie sich für Büros, Korridore, Treppenhäuser und Nebenräume.

21 W / 37 W | 3000 K / 4000 K / 5000 K

MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Leistung	21 W / 37 W / 51 W	Lichtfarben	3000 K / 4000 K / 5000 K
Steuerung	DALI, NOT, PIR-Sensor		

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Steuerung
CRT600-2500-DA	–	21 W	DALI
CRT600-2500-PIR	–	21 W	PIR-Sensor
CRT600-2500-NOT	–	21 W	NOT
CRT1200-4800-DA	–	37 W	DALI
CRT1200-4800-PIR	–	37 W	PIR-Sensor
CRT1200-4800-NOT	–	37 W	NOT
CRT1500-7000-DA	–	51 W	DALI
CRT1500-7000-PIR	–	51 W	PIR-Sensor
CRT1500-7000-NOT	–	51 W	NOT

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.